

FK-921A/B家用一路遥控开关 遥控开关 欧规/美规

产品名称	FK-921A/B家用一路遥控开关 遥控开关 欧规/美规
公司名称	深圳市福康电子有限公司
价格	70.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:单路遥控开关 品牌:福康
公司地址	深圳市龙华新区梅观高速公路东侧华雅工业园C2栋305房
联系电话	13823536903

产品详情

联系刘小姐：13798404625 qq：2355827961地址：深圳市福田区 华强北 振中路87号华胜大厦413

传统的机械式手动开关已经越来越满足不了现代人追求完美生活空间的需要。随着人们生活水平的不断提高，科学技术的不断进步，数码无线遥控技术取代传统手动开关已成为现代人追逐的潮流。我公司研制的单线制学习型数码遥控开关，突破了传统开关方式，技术领先，领跑着智能照明的未来，可在任意位置操控灯光和电器，让我们真正体味到高科技给生活、工作带来的方便和无限的乐趣。

产品的特点

- 1、采用无线数字识别技术，每个开关各自独立密码，不会相互干扰。
- 2、兼容常规手动操作功能，无线射频遥控，无方向性。
- 3、依据国际电工惯例设计、安装、接线和普通机械墙壁开关完全相同。

- 4、适用各种类型的合格灯具、家用电器等，无需另接外围器件。
- 5、开关与遥控器之间采用智能分键学习对码，可增配遥控器或增装多个开关。
- 6、内置异常保护功能及用户可换保险管，具有防雷功能。

技术指标

- 1、工作电压：ac220v \pm 10% 50/60hz 待机功耗：0.02w
- 2、负载总功率：5~500w（注：以上标注功率为纯电阻性负载；如：白炽灯等。容性、感性负载；如“节能灯、日光灯等负载总功率应减半）。
- 3、遥控距离：室内不小于20米；室外不小于50米。
- 4、工作频率：303mhz。

安装方法

遥控开头的安装及接线方式同普通机械墙壁开关一样，安装前必须先切断电源，按开关上的标签纸所示接线。并把电线整理好，防止碰线短路造成开关损坏，严禁灯头或负载短路，严禁在接线柱上直接接入220v电源（即单火型开关不能接零线）。

开关的操作

- 1、手动控制：轻触式按键操作，轻按一下开关面板上的按键，灯亮，再按一下则熄灭。
- 2、遥控开/关：按下遥控器上的按键0.5秒左右，灯亮，再按一下遥控器按键，则熄灭。

3、遥控总关：当您出门时不需巡查每一路的灯光状态，按一下总关键就可以关闭家中所有的灯光，既方便又安全节能。

助接收有效抗干扰

1、主要有三大点及三小点，两项注意。

a.确保接收与发射不受屏干扰；

b.请查看遥控电池是否有足够的电流；

c.如感觉接收距离不是很理想，可在接收端天线，自做助收。

措施方法：

1、将天线引出来缠到防护栏；

2、自做绝缘接收天线帮助接收；

3、可在接收与发射中装一个中传器，减短波折拐弯，助接收；

注意事项：

a、操作前将电源切断，再进行操作；防止触电；

b、接助接收时注意与地绝缘，切勿将电路板的接收天线（线芯）与地导通连接，防止导电、烧毁电路板线路及阻容。

重点注意：供电电源接线一定要正确，直流或交流需分清楚；（220v控制器供电，有两款板，一款正极是通过降压，再进行整流的，这款220v板需要分正负极；）

"厂家直销FK-921A/B家用一路遥控开关 遥控开关 欧规/美规"的工作电压为220，工作温度是常温（ ），加工定制为否，负载总功率是1000，类型为单路遥控开关，型号是FK-921A/B，工作频率为350，遥控距离是10，适用范围为家庭，品牌是福康，产品认证为福康