

ST45-M/2900A智能脱扣器

产品名称	ST45-M/2900A智能脱扣器
公司名称	上海隆扬贸易有限公司
价格	2400.00/台
规格参数	加工定制:否 类型:智能脱扣器 品牌:磊越
公司地址	上海市张杨路501号
联系电话	62127781 18201849596

产品详情

万能式断路器适用于交流50hz，额定电流400a~6300a、额定绝缘电压690v、额定工作电压400v、690v的配电网中，用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、单相接地等故障的危害。同时也可以作为隔离开关使用。具有多种保护功能，高精度的选择性保护，提高供电可靠性。作为万能式断路器的核心部件，智能控制器的功能及可靠性决定了断路器的应用水平。st45系列智能型万能式断路器使用的3m、3h系列智能型控制器，代表了当今万能式断路器控制器的最新技术水平，可为电力系统、通讯行业、冶金行业、工业建筑系统等提供更完善的保护功能，更全面的测量功能，更强大的通讯功能，更丰富的人机接口。rmw1-系列智能型控制器主要用作配电、馈电或发电保护，使线路和电源设备免受过载、短路、接地/漏电、电流不平衡、过压、欠压、电压不平衡、过频、欠频、逆功率等故障的危害；通过负载监控，需量保护，区域连锁等功能实现电网的合理运行。控制器还具有对电网节点的电流、电压、功率、频率、电能、需量、谐波等电网参量的测量功能；对故障、报警、操作、电流历史最大值、开关触头磨损情况等运行维护参数的记录功能；当电力网络进行通讯组网时，智能控制器可在电力自动化网络的远程终端实现遥测、遥信、遥控、遥调等，并支持多种通讯协议。

st45-3配套dw45、dw40、dw450、na8、nian系列智能框架断路器的智能保护控制器

wj 配套mpact系列智能框架式断路器的智能保护控制器

st-2h 配套dw45、dw40、dw48、真空30系列智能框架式断路器的智能保护控制器

st45-m 配套dw45、dw40、dw48系列智能框架式断路器的智能保护控制器

st-mccb 配套3vl系列、kfm2e系列、hum8d系列等智能塑壳式断路器的智能保护控制器

配套3vl系列、kfm2e系列、hum8d等系列智能塑壳式断路器的智能保护控制器，使线路和电源设备免受过载、短路、接地、漏电等故障的危害。采用计算机技术，设定值通过面板段位开关或编程器输入，现场调整方便，保护精度高，维护方便。

2.主要功能

2.1	保护与控制	过载长延时保护 短路瞬时保护 过载预报警	短路短延时保护 接地保护 漏电保护
2.2	光结点信号输出	故障跳闸 遥控合闸	过载预报警 遥控分闸 接地报警
2.3	通讯(rs485)	modbus协议	profibus协议(由st-dp转换)
2.4	事件及数据记录	故障记录 操作次数 远程本地操作权限选择 三个月的运行数据记录(rs485接口)	机构动作时间试验 触头当量

3.用户接口

电源指示	运行光柱指示
预报警指示	故障延时指示
远程本地操作权限选择口	
m型：参数由拨码开关整定，方便直观	
h型：参数由手持编程器整定，线性整定；查询历史故障信息,手持式编程器采用中英文图形界面	

4. 额定参数

额定电流：100a~1600a

5. 符合标准

国家标准：gb14048.2-2001 国际标准：iec60947-2

st-l 配套dw45、dw40、dw15hh、dw50、dw450、hian、双断点kfw3系列智能框架式断路器的智能保护控制器

m-pact-fl

用于断路器的远程电动断开，适用于m-pact系列断路器。

主要技术参数

m-pact-bh断路器。

主要技术参数

m-pact-qy系列断路器。

主要技术参数

m-pact系列断路器。

主要技术参数

dw40,dw45-fl系列断路器。

主要技术参数

dw40,dw45-bh系列断路器。

主要技术参数

wj-20-30-40

m-pact系列智能框架式断路器的智能保护控制器，使线路和电源设备免受过载、短路、接地、过压、欠压、逆功率等故障的危害。分区域接地保护使接地保护完善。全面的测量功能、强大的通讯功能为电力自动化系统提供丰富的现场运行数据。丰富的事件记录、为电网运行维护提供了方便，提高了电力系统运行维护的经济性。高可靠性为电网运行的连续性提供保证。

"ST45-M/2900A智能脱扣器"的极数为3P/4P，脱扣器电流是2900（A），额定工作电压为220V/380V，加工定制是否，材质为电子，类型是智能脱扣器，型号为ST45-M2900A220V，适用范围是钢铁,电力,石化,机械，低压配电，品牌为磊越，产品认证是CCC