

双抱箍聚氨酯保冷管托工厂直销

产品名称	双抱箍聚氨酯保冷管托工厂直销
公司名称	沧州乾图管道有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:乾图 用途:电厂,化工,冶炼,医药 表面处理:喷砂+灰色防锈漆
公司地址	河北盐山经济开发区蒲洼城园区蒲城路（瑞达公司院内）
联系电话	17370273862 17370273862

产品详情

双抱箍聚氨酯保冷管托工厂直销蛭石隔热管托一定要具备的使用要求特性：1、导热系数低，保冷断热效果好；2、超低温(-163 以下)/高温下，体积安定；3、抗压性及抗曲性高强；4、含水率低；5、火焰阻燃性良；6、高压注模成型，有各种厚度及层数，配合各种保冷温度的要求；7、管托各组件，在制造厂组装成坚固的单一结构体，使用寿命长；8、现场安装迅速、简便又安全，无须改动管线。池州隔热管托介绍蛭石隔热管托的使用效果：蛭石是一种成分复杂的矿物。蛭石被加热时，水分迅速蒸发膨胀，很像水蜂(蚂蟥)蠕动，故而得名。蛭石的密度约为2500kg/m³，吸水率为18%~20%蛭石经破碎筛选后加热，即开始膨胀，在200~300 时，急剧膨胀，在温度达800~1000 时，体积膨胀到较大值，约为加热前的10~25倍，成为许多内部有无数细小孔隙的碎片，即为膨胀蛭石。

详细介绍产品特点：隔热管托样式繁多，根据管道温度和压力采用不同的隔热材料。我公司生产的隔热材料导热系数低，绝热效果良。抗压性、抗曲性高，使用寿命长。阻燃性良、防腐性能强，不霉不蛀。高压注模成型，有各种规格厚度及层数，可满足各种厚度的设计要求。可根据客户要求定制。应用领域：适用于石油化工、化肥、化纤、钢铁、发电厂、乙烯项目、空分项目等行业设备中的蒸汽管道。