

兴宇昌蓄电池XT12100 12V100AH直流交流参数不间断

产品名称	兴宇昌蓄电池XT12100 12V100AH直流交流参数不间断
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	阀控式蓄电池:胶体电池 稳压电源:不间断电源 直流屏消防电池:逆变电源
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

兴宇昌蓄电池XT12100 12V100AH直流交流参数不间断兴宇昌蓄电池XT12100

12V100AH直流交流参数不间断兴宇昌蓄电池XT12100

12V100AH直流交流参数不间断兴宇昌蓄电池XT12100

12V100AH直流交流参数不间断兴宇昌蓄电池XT12100

12V100AH直流交流参数不间断兴宇昌蓄电池XT12100

12V100AH直流交流参数不间断兴宇昌蓄电池XT12100

12V100AH直流交流参数不间断兴宇昌蓄电池XT12100

12V100AH直流交流参数不间断兴宇昌蓄电池XT12100

12V100AH直流交流参数不间断兴宇昌蓄电池XT12100 12V100AH直流交流参数不间断

兴宇昌蓄电池采用AGM阀控技术、高纯的原辅材料、多项自主专利技术，具有良好的浮

充和循环寿命，大电流放电性能好，是UPS/EPS电源理想的、可靠的备用电源；SP系列

电池同样广泛应用在通讯设备、电力合闸作、储能系统、电动工具、医疗设备、应急灯、

航标灯、铁路信号、航空信号、报警、安防系统、仪器、仪表等。

产品特点：

- 1、采用紧装配技术，具有优良的高率放电性能。
- 2、采用特殊的设计，电池在使用过程中电解液量几乎不会减少，使用寿命期间完全无需加水。
- 3、采用独特的耐腐蚀板栅合金、使用寿命长。
- 4、全部采用高纯原材料，电池自放电极小。
- 5、采用气体再化合技术，电池具有极高的密封反应效率，无酸雾析出，安全环保，无污染。
- 6、采用特殊的设计和高可靠的密封技术，确保电池密封，使用安全、可靠。

兴宇昌蓄电池产品特性：

1、免补水、维护简单

美国 Gates公司发明铅钙合金

采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象，电池在使用过程中电液体积和比重几乎没有变化，因此电池在使用寿命期间完全无需补水，维护简单。

2、密封安全、安装简单

电池内没有流动的电液，电池立式、侧卧安装使用均可，无电液渗漏之患，而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内，而无需另建专用电池房，降低工程造价。

3、使用寿命长

采用了耐腐性良好的铅钙合金板栅，在25 的环境温度下，正常浮充寿命可达10年以上。

4、高功率放电性能好

采用了内阻值很小的优质极板和玻纤隔板，而且装配较紧，使得电池内阻极小。在-40 ~60 温度范围内进行大电流放电，其输出功率比常规电池可高出15%左右。

5、安装使用方便

电池出厂时已经完全充电，用户拿到电池后即可安装投入使用。

产品规格参数：

电池型号	标称电压	容量Ah	重量	尺寸			端子
		20 h		长	宽	高	

		放电至1.75V	kg				
XT1270	12	7	2.2	151	65	100	T2/
XT12120	12	12	3.35	151	98	98	T2
XT12170	12	17	5.62	181	76	166	B1/
XT12280	12	28	7.9	175	166	125	B1/
XT12480	12	42	12.5	197	165	171	B2/
XT126650	12	65	20	350	166	174	B5/
XT121000	12	100	28.5	329	172	238/220	B3/
XT121200	12	120	35	407	173	239	B4/
XT121500	12	160	46	483	171	240	B9/
XT122000	12	200	55.2	522	202	240/220	B9/
XT122500	12	230	62.4	522	240	240/220	B9/