

直供优质无锡三极集电器，三极滑触线专用

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 直供优质无锡三极集电器，三极滑触线专用 |
| 公司名称 | 长垣县彦辉起重机安装服务部 |
| 价格 | 28.00/只 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:无锡 型号:jd3 |
| 公司地址 | 中国 河南 新乡 长垣县 魏庄工业园区 |
| 联系电话 | 86 0373 8927783 15037358183 |

产品详情

运费可另议，各个地区不一样，网站上的仅供参考，请联系卖家！

一、概述 集电器是滑触线的核心。目前国内外所有的滑触线都存在一个致命的技术缺陷。当集电器碳刷磨损终极时存在一个似触非触过程，在这一阶段，会出现大量火花，用户换下的集电器大多烧得发黑，碳刷柜变形，并将碳刷咬死，甚至放炮击穿，将滑线导电面烧得斑斑点点，致使集电器的更换频率加快，周期越来越短。同时由于碳刷磨损的不可预见，厂家往往在紧张的工作时刻紧急抢修，影响生产。这种碳刷磨损终极的不安全隐患及不可预见性，一直是个盲点，不为人们所重视。

二、适用范围

- 1、jd4系列：用于平脚管(57x67)，高低边(60x70)管式三相四线式滑触线系列
 - 2、jdh系列：用于jdc dhg型单极滑触线系列
- 三、参考技术数据
- 1、报警电压：ac 220v
 - 2、报警方式：发声、发光、声光回旋警示灯
 - 3、jd4型集电强度：60a 80a
 - 4、发光采用高光led
 - 5报警提前量：0.5mm左
 - 6、防火性能：阻燃自熄
 - 6、技术标准：gb7251.2-1997.jb/6391-1-2
- 四、jd4结构特点：
1. 结构简图详见本页上方。
 - 2、外壳采用阻燃abs材料，符合国家电器产品标准。
 - 3、滚轮采用高强度耐磨材料，侧轮保护颈部不易磨断。
 - 4 理论计算下滚轮转速达600转/分以上，故采用平面含油轴承，既防尘又耐磨，又不易卡死，活动灵活。
 - 5 产品中报警碳刷的弹力已比其它的略大，目的是牺牲少许有效磨损量,达到提前导通,防止误报。
 - 6 报警方式：音乐声、发光，可外接警灯、交流接触器。
 - 7 外型结构通用性强，有多种型号，可同国内广泛使用的平脚管、高低脚管、塑管、铝合金管滑触线通用，只要接上‘n’线(中性线,亦叫0线)，其它不必更换。
 - 8 本产品用材优良，结构合理，工艺先进，外观漂亮，包装讲究，是目前国内集电器中的精品。
- 四、jd4系列安装事项：
- 1 集电器接线柱底部有n.a.b.c标记顺序，出厂产品报警电压为220v，安装时关键要接通n线，且位置不能接错(见盖板反面图)。
 - 2老用户如未接通n线，只可采用发光报警(见盖板反面图)。
 - 3 如用户n线位置在上方，则接线柱的相应顺序应改变为b.a.n.c或a.n.b.c，则原接n线的报警输出线要相应变动，具体方式参照以上1.2和见盖板反面图。
 - 3、建议 20 吨以下每台起重机用两只集电器并联使用，其中一只报声，一只发光，

亦可略加改装，在报警线输出两端接声光回转警示灯或交流接触继电器。

4、检测报警方式

- (1) 用照明220v线接在n（黑色）和c（黄色）接线柱上（集电器不要放在滑触线管内）。
- (2) 按下自锁开关，此时报警器就工作（发光报警不设开关）。
- (3) 用绝缘体（接线盒盖板）轻轻按下黄色点c碳刷，报警声消失，此时说明报警效果良好。
- (4) 由于检测时碳刷带电，故操作时注意用电安全。

5、集电器安装好后必须按下自锁开关，否则到时不报警。 五、jdh系列 采用 ac 380v 回转警示灯报警，当h型单级滑线护套底边与受电器船型靴内底面将要相碰时报警器就工作。报警后一般报警碳刷磨损不大，可不必更换与调整，如需调整可相应减少调整片。

"直供优质无锡三极集电器，三极滑触线专用"的型号为JD3，额定电流是60（A），品牌为无锡，加工定制是是