

# 供应 DGP信号隔离器 配电器

产品名称	供应 DGP信号隔离器 配电器
公司名称	南京梅特朗测控仪表有限公司
价格	180.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:梅特朗 型号:dgp
公司地址	南京市江宁区谷里工业园润谷路12号
联系电话	025-52366120 13776611529

## 产品详情

### 隔离配电器

**概述** mtp系列现场电源.信号隔离处理器是一种模块化结构的卡装式仪表。它向现场二线制变送器提供隔离电源,同时把二线制变送器送来的4-20ma dc信号转换成与之隔离的1-5v dc(或4-20ma dc)的信号输出,供给指示仪、记录仪、模拟调节器,可编程单/多回路数字调节仪,工业过程控制机及分散系统之用,组成多种多样的监视控制系统。广泛用于工业生产中的检测与控制系统。该处理器是构成非防爆自控系统不可缺少的仪表品种。

**技术指标** 输入:4-20madc(来自二进制变送器的信号) 输入通道:1个(即连接一台变送器)  
取样电阻:50 输出:4-20madc 或 1-5v dc 配电电压:18.5-28.5v dc  
输出电阻:250 (1-5v dc输出时) >500k (4-20madc输出时)  
负载电阻:250-350 (4-20ma输出时) 精度:±0.1% ±0.2% 隔离:输入-  
输出-电源间相互隔离 零点调整:zero电位器 量程调整:span电位器  
电 源:24v dc ±10% 环境温度:0-50 相对湿度:<90%rh(不结露)  
绝缘电阻:电源、输入与输出端子间 100m 防爆等级:(ib)iict6

**外形尺寸** 29 × 106 × 72 (宽 × 高 × 深) mm

**仪表安装** 标准35mmdin导轨卡装式安装

"厂家供应 dgp信号隔离器 配电器"的是否提供加工定制为是，品牌是梅特朗，型号为dgp，额定电流是4~20m (a)，短路关合电流为标准 (ka)，峰值耐受电流是标准 (ka)，冲击耐受电压为24vdc (kv)，产品认证是iso9001