

涂料UV油墨分散剂381

产品名称	涂料UV油墨分散剂381
公司名称	上海元肃化工科技有限公司
价格	185.00/千克
规格参数	型号:炭黑分散剂381 作用:同分散剂2013 包装:25KG/桶
公司地址	上海市金山区张堰镇花贤路69号1幢B2592室（注册地址）
联系电话	13611976319 13524389982

产品详情

UV涂料、UV油墨中颜料在分散过程中用颜料分散剂SD381特点：保持体系极性平衡且降粘、展色、不影响体系光泽。分散剂SD381（对应分散剂2013）针对UV油墨及涂料体系中有机颜料及碳黑增加分散研磨性，提高研磨效率并具有储存安定性。提高各无机颜料、有机颜料、炭黑填料的分散，可应用于紫外光固化体系中的喷墨水、涂料、油墨、色浆等。

紫外光固化印刷油墨、UV漆、UV喷墨水和颜料浓缩浆用分散剂SD381具体参考性能如下：

外观: 红棕色粘稠液体

固含量: 100

色度: < 14

比重: 1.09

仓库：元肃

包装：25KG/桶

UV油墨分散剂添加量具体参考如下：在UV固化油墨和涂料体系及uv喷墨中作用同分散剂2013的进口UV体系用分散剂SD381，以下基于颜料的用量仅供参考。

添加量参考如下：

有机颜料:15-35%；

碳黑:15-35%。

涂料色浆UV油墨用分散剂的使用方式：将UV分散剂SD381（作用同分散剂2013）加入研磨基料中，搅拌均匀。在搅拌时加入相应颜料，进行研磨作业。若遇到粘度过高不好操作，可以使用烘箱升温至60 左右再进行使用。

包装与储存：25kg/桶。常温阴凉保存条件下为3年。

运送规定：为非危货物，不含危险物质或混合物。