特价/实地认证/球形液位开关

产品名称	特价/实地认证/球形液位开关
公司名称	淮安特瑞仕测控仪表有限公司
价格	260.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:特瑞仕测控 型号:lb18
公司地址	金湖县工业园区工一路1号-1
联系电话	18015190366 18015190366

产品详情

销售热线：0517-86981012 18015190366

全国服务热线：400-880-2978

浮球式液位开关

1 性能特点

torex-lb18型浮球液位开关是一个能够调节桶，槽或井中液位的开关。它可自动调节，易于操作，便于安装，安全可靠，免予维修，无毒环保。它对污水有抵抗作用，广泛应用于家庭，厂矿等的水池，油，酸和碱的池，桶，槽，灌等的容器中。

2 技术参数理化

额定电流：电压：10（8a）250v-10（4a）380v；（推荐使用工作电压为24v dc）额定功率：1kw；工作温度：-10摄氏度~60(塑料)摄氏度；-10摄氏度-110摄氏度(不锈钢)；工作气压：1大气压；工作寿命：≥50000 控制范围≥0.2m引线长度：1m、3m、4m、5m、10m（特殊长度可按要求订制）。

3 安装及接线方法

使用棕色和黑色的电线：浮球在下液位时，接点是接通的状态。浮球在上液位时，接点是不通的状态。使用棕色和蓝色的电线：浮球在上液位时，接点是接通的状态。浮球在下液位时，接点是不通的状态。

4 技术参数

额定电压：250v (380v)额定电流：8a (5a)使用温度：0°C＜水温≤80°C机械寿命：≥10万次电气寿命：≥5万次防护等级：ip68cs

也可测量液位高度 连接方式：kr3/4管锥螺纹、法兰式连接（连接孔中心距为54mm，孔距为3孔均布，配m6的螺栓）。 工作原理：浮球根据容器中液位高低度上下浮动带动表面指针指示出液位高低。 特点：观察清晰，内外分离不泛黄、不变色，测量范围大，安装方便;容器开孔数少，孔径小，“ o ”型圈密封性好。

用途

浮球开关系列浮球开关元件全部密封在塑料或不锈钢壳体中，移动可靠，体积小、高灵敏、寿命长、安装简便几乎可以实现各种液体的液位自动控制、报警。产品具有价格便宜质量优等特点。工作原理将球体悬挂或固定在设定液体的高度，当液位达到球体装设位置时，球体受浮力而翻转一定角度，球体内部的开关接通或断开控制箱控制线路，从而实现泵停开、停式报警（由多个球体组合使用，显示液位和控制需和uqk仪表配合使用）。选购参数■按开关工作的介质比重分别为“ 重球 ”和“ 轻球 ”，“ 重球 ”用于介质比重为1-1.5的范围，“ 轻球 ”用于介质比重为0365-1的范围。

■按工作电压分为：220va和ac、dc、48v、36v

■按球体材料分为：abs工程塑料和不锈钢

■开关形式：常开、常闭、常开常闭转换

■适用范围:适用介质水、污水、油、中等浓度的酸碱液体

■控制范围：0.15-20米

■控制精度：0.02米

■介质温度：塑料≤85°C■不锈钢：≤150°C■介质压力：≤0.4mpa■介质比重：0.65-1.5安装方式■将球体的引线穿在塑料管或刚管中，底端露出电缆长60mm，设点高度根据管体的长度后固定。■将多个球体按需显示控制的液体高度固定球体■电缆线约长度标准6mm,特殊要求需订做。

淮安特瑞仕测控仪表有限公司销售部欢迎您来电咨询：

0517-86981012 18015190366 全国服务热线：400 880 2978

"热销特价/实地认证厂家/球形液位开关"的最高耐压为1（Mpa），工作压力是1（Mpa），最高耐温为200（°C），工作电流是10（A），工作电压为220（V），工作温度是-10-85（°C），加工定制为是，材质是PP，不锈钢，型号为LB18，品牌是特瑞仕测控，产品认证为CCC，介质比重是1