

优质高压接地开关JN15

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 优质高压接地开关JN15 |
| 公司名称 | 乐清市云开电气有限公司 |
| 价格 | 850.00/台 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:云开电气 型号:jn15-12 |
| 公司地址 | 柳市镇七里港 |
| 联系电话 | 86-0577-62659750 057762655328 15057777258 |

产品详情

品牌/型号：jn15-12接地方式：双接地安装地点：户内额定电压：1~10千伏品牌：其他产品认证：其他型号：jn15-12额定电流：630a

概述：jn15-12型户内高压接地开关是我公司集国内外接地开关最新技术而开发的具有先进水平的产品。经全面考核，其性能符合gb1985《交流高压隔离开关和接地开关》及iec60129的要求并通过国际kema试验。适用于12kv/40.5kv及以下，交流50hz的电力系统中，可与各种型号高压开关柜配套，作为接地保护用。本开关为整体式接地开关。由底架、支柱绝缘子、静触头、动触刀、主轴刀、主轴、快速弹簧等部件组成。另外，根据用户需要，可配带电显示装置。1、适用于以下环境条件：
2.1.1海拔高度不超过1000米； 2.1.2环境温度不高于40℃，不低于-10℃；
2.1.3相对湿度日平均不大于95，月平均不大于90； 2.1.4地震烈度不超过8度。2、订货须知：本接地开关适用范围广，敬请各用户注明产品型号与规格，操作拐臂安装位置（左或右），是否配置带电显示装置，用户如有特殊要求，订货时请提前与厂方协商。外形及安装尺寸：

"供应优质高压接地开关JN15"的额定电压为12（KV），额定短时耐受电流是31.5（KA），额定短时持续时间为4（S），加工定制是，工频耐受电压为4.2（KV），型号是JN15-12，适用范围为成套开关柜，变电站，额定短时关合电流是31.5（KA），品牌为云开电气，额定峰值耐受电流是50（KA），雷电冲击耐压为75，极间中心距是250（mm），产品认证为ISO9001