射频电缆 上海长顺

产品名称	射频电缆 上海长顺
公司名称	陕西申德电气有限公司
价格	9.00/米
规格参数	加工定制:是 型号:syv75-2-1*8 品牌:上海长顺
公司地址	陕西省西安市碑林区长安北路40号电子大楼519室
联系电话	13679226777

产品详情

型号syv75-2-1*8芯数本系列产品主要适用于传输设备及数字程控交换机、光电传输设备内部连接和配线架之间的信号传输，用于数据、音频、视频等通信设备。 电缆结构：
内导体为裸铜或镀锡、单根或多根绞合铜丝，pe绝缘，裸铜或镀锡、单层或双层编织屏蔽，pvc护套。
产品编号 型号 内导体 φmm 绝缘 φmm 外导体 外护套 φmm 重量 kg/km 电容 pf/m 特性阻抗 ω 衰减db/100m 1mhz 78mhz 200mhz 001201 syv-75-2-1 cu-bare 0.34 pe2.00 cu-bare pvc 3.40 17.5 69±3 75±3 2.1 18.5 30.0 001202 syv-75-2-2 cu-bare 0.34 pe2.00 cu-bare 2 ply pvc 4.00 28.9 69±3 75±3 2.1 18.5 30.0 001203 syv-75-2-3 cu-bare 0.34 pe2.00 cu-bare 3 ply pvc 4.20 37.0 69±3 75±3 2.1 18.5 30.0 001301 syv-75-3-1 cu-bare 0.5 pe3.00 cu-bare pvc 5.00 35.8 69±3 75±3 2.0 17.0 28.0 001302 syv-75-3-2 cu-bare 0.5 pe3.00 cu-bare 2 ply pvc 5.50 52.0 69±3 75±3 2.0 17.0 28.0 001303 syv-75-3-3 cu-bare 0.5 pe3.00 cu-bare 3 ply pvc 6.20 72.6 69±3 75±3 2.0 17.0 28.0 001401 syv-75-4-1 cu-bare 0.6 pe3.80 cu-bare pvc 5.90 66.6 69±3 75±3 1.5 14.0 22.0 001402 syv-75-4-2 cu-bare 0.6 pe3.80 cu-bare 2 ply pvc 6.80 74.7 69±3 75±3 1.5 14.0 22.0 001501 syv-75-5-1 cu-bare 0.75 pe4.70 cu-bare pvc 7.00 68.9 69±3 75±3 1.0 8.0 15.0 001502 syv-75-5-1(r) cu-bare 7/0.26 pe4.70 cu-bare pvc 7.00 68.4 69±3 75±3 1.0 8.0 15.0 001503 syv-75-5-2 cu-bare 0.75 pe4.70 cu-bare 2 ply pvc 7.80 94.3 69±3 75±3 1.0 8.0 15.0 001504 syv-75-5-2(r) cu-bare 7/0.26 pe4.70 cu-bare 2 ply pvc 7.80 97.3 69±3 75±3 1.0 8.0 15.0 001701 syv-75-7-1 cu-bare 7/0.40 pe7.20 cu-bare pvc 10.10 130.6 69±3 75±3 0.6 5.4 9.8 101101 syv-50-1-1 cu-bare 0.25 pe1.00 cu-bare pvc 2.00 10.0 100±3 50±3 3.6 101102 syv-50-1-1(r) cu-bare 7/0.10 pe1.00 cu-bare pvc 2.00 9.2 100±3 50±3 3.6 101201 syv-50-2-1 cu-bare 0.68 pe2.30 cu-bare pvc 3.80 26.0 100±3 50±3 1.6 14.4 45.0 101301 syv-50-3-1 cu-bare 0.90 pe3.00 cu-bare pvc 5.00 41.0 100±3 50±3 1.3 11.2 22.0 101501 syv-50-5-1 cu-bare 1.40 pe4.80 cu-bare pvc 7.20 81.0 100±3 50±3 0.8 7.0 15.0 1-8护套材质pvc 电线最大外径11（mm）用途程控交换机线芯材质裸铜线
产品认证iso9001-2000

"射频电缆"的材料形状为圆线，型号是SYV75-2-1*8，品牌为上海长顺，产品认证是CCC，加工定制为是，芯数是8