

KASUGA 离子风棒SD-4 , KASUGA 离子风棒 , SD-4

产品名称	KASUGA 离子风棒SD-4 , KASUGA 离子风棒 , SD-4
公司名称	青岛丰善国际贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:kasuga离子风棒 型号:sd-4 输入电压:7k (v)
公司地址	青岛市李沧区青山路624号网点
联系电话	0532-87630996 18678613538

产品详情

kasuga离子风棒

产品品牌：日本春日(kasuga)

产品型号：sd-4

?是根据防爆构造的耐压、内压而开发的本质特殊防爆型除电装置。用钛做成针、不锈钢做管子、适用于在净化室里使用。（国家检定品） 701-csr除电电极(专利) csr_pas-701s_sd-4的规格

?工厂电气设备防爆指针的特殊防爆构造的静电消除装置。（劳动省产业安全研究所审定合格品）?电源装置中内藏保护电路，异常时会停止。（同时警报点灯及蜂鸣器警报表示）?电晕放电中和除电方式不碰带电物也可以除电。?电极的电容耦合部使用陶瓷诱导体，极力减少电极针脏后的除电性能。?有效距离较大的除电电极（有效幅度150mm～2600mm为止可以制造）

输出电压定额 负荷容量	ac7kv(额定负载时) 最大/电极csr-2600p 3根、高压电缆长31m最小/电极csr-150p 1根、高压电缆长6.5m
输出短路电流	5.2ma
保护电路	内藏异常放电时和输出电压变动时的警报电路
输入电源	ac100v(110v,200v,220v可以切换)
频率	60hz(50hz内部切换)
消耗功率	约50va
环境温度	0～40

周围湿度	35 ~ 75%rh(没有结露)
尺寸	140 × 350 × 250(mm)
绝缘种类	e种
设置地方	非危险地方设置

除电电极 csr电极规格

除电方式	交流式电压输入方式(电晕放电式)
输入电压	ac7kv
有效除电电流	0.4 μ a/cm以上(设置距离20mm、带电电位-5kv时)
设置距离	20mm ~ 100mm
环境温度	0 ~ 40
周围湿度	35 ~ 75%rh(没有结露)
设置地方	危险地方设置

韩国防爆审定合格机种

公司：青岛丰善国际贸易有限公司

联系人：刘小姐

地址：山东省青岛市青山路624号

邮箱：order862@china-mro.com

电话：86-532-87630996(总机)-861(分机)

传真：86-532-87630998

手机：18678613553

qq：1986108603

网址: www.china-mro.com

"KASUGA 离子风棒SD-4，KASUGA

离子风棒，SD-4"的型号为SD-4，输入电压是7K（V），品牌为KASUGA离子风棒，消电时间是1（s）