

弹性座封软密封闸阀 硬密封闸阀 刀闸阀(图文介绍)

产品名称	弹性座封软密封闸阀 硬密封闸阀 刀闸阀(图文介绍)
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:威尔顿 型号:Z45X 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

标题:弹性座封软密封闸阀 硬密封闸阀 刀闸阀

一.弹性座封软密封闸阀

软密封闸阀使用橡胶包裹的闸板，利用橡胶的弹性产生微量变形补偿的作用，使阀门达到良好的密封效果。主要用在自来水、污水、建筑给排水、工厂冷却水、空调水系统、水利工程、消防水等上面。

技术参数

公称通径：DN50~DN1000(2"~40")

压力等级：PN6~PN16(class150)

工作温度：-40 ~80 连接方式：法兰式

主要材质

阀体：球铁、碳钢、不锈钢

阀芯：球铁衬EPDM、不锈钢+橡胶

阀杆：2Cr13

二.硬密封闸阀

硬密封闸阀通常适用于不需要经常启闭，而且保持闸板全开

或全闭的工况。主要适用于石油、化工、水力、火力电站等各种系统的管路上，切断或接通管路介质。

技术参数

公称通径：DN15~1200(2"~48") 工作温度：-40 ~500

压力等级：PN16~PN160(class150~900)

连接方式：法兰式、螺纹式、焊接式

主要材质

阀体：球铁、碳钢、不锈钢

阀芯：碳钢、不锈钢

阀座：不锈钢、堆焊合金

三.刀闸阀

产品概述

采用对撑式双闸板密封结构，启闭灵活，特殊的中轴结构使闸板在启闭过程中自旋，有抛光自洁功能，阀门关闭时双向密

封，气密性好；常用于干灰系统、渣浆等介质的输送系统中，具有积灰少，无卡涩，维护简单，使用寿命长等优点。

技术参数

公称通径：DN50 ~ DN300

工作温度： 250

压力等级：PN10 ~ PN16

连接方式：法兰式

主要材质

阀体：碳钢、不锈钢

闸板：不锈钢+结构陶瓷

阀座：结构陶瓷