

水力控制阀 外螺纹针型阀 Y型过滤器

产品名称	水力控制阀 外螺纹针型阀 Y型过滤器
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:威尔顿 型号:G 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

标题:水力控制阀 外螺纹针型阀 Y型过滤器

一.水力控制阀

水力控制阀以管道介质压力为动力，进行启闭、调节的阀门，适用于原水、污水、清水等场合。技术参数

公称通径：DN50~DN600(2"~24")

压力等级：PN6~PN16(class150)

工作温度：-40 ~220

连接方式：法兰式

主要材质

阀体：球铁、碳钢、不锈钢

阀座：球铁、碳钢、不锈钢、铜合金

阀盖：球铁、碳钢

二.外螺纹针型阀

针型阀具有较好的密封性能和耐压能力，一般用于较小流

量，较高压力的气体或者液体介质的密封，最合适与与压力表配合。

技术参数

公称通径：DN6~DN40(1/4"~2")

压力等级：PN6~PN320(class150~2000)

工作温度：-40 ~500

连接方式：法兰式、螺纹式、焊接式

主要材质

阀体：不锈钢

阀芯：不锈钢硬质处理

阀座：不锈钢硬质处理

三.Y型过滤器

Y型过滤器通常安装于水力控制阀、减压阀、泄压阀、定水位阀等设备的进口端，用来消除介质中的杂质，防止颗粒性杂质进入通道，造成堵塞，以保护设备管道上的配件免受磨损和堵

塞。

技术参数

公称通径：DN20~DN500(3/4"~20")

压力等级：PN6~PN100(class150~600)

工作温度：-40 ~220

连接方式：法兰式

主要材质

阀体：球铁、碳钢、不锈钢

滤网：不锈钢