

台湾明纬开关电源SE-350-24,SE-450-24

产品名称	台湾明纬开关电源SE-350-24,SE-450-24
公司名称	苏州铭赛自动化设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:meanwell/明纬 型号:SE-350-24 类型:模块电源
公司地址	吴中区木渎丹枫路建业科技园
联系电话	86 0512 86888950 13372170150

产品详情

原装正品台湾明纬开关电源SE-450-24,SE-350-24,SE-600-24,SE-1000-24,SE-1500-24 原装正品苏州台湾明纬开关电源SE-450-24,SE-350-24,SE-600-24,SE-1000-24,SE-1500-24

产品特点	1.低价格、高可靠2.105 输出电容器3.全球适用ac输入电源4.软启动电流、有效降低a 量轻7.100%满负荷烧机测试8.内装emi滤波器、波纹极小		
型号	s-15-5	s-15-12	s-15-24
直流输出电压	5v	12v	24v
输出电压容差(注2)	± 2%	± 1%	± 1%
额定输出电流	3a	1.3a	0.7a
输出电流范围	0-3a	0-1.3a	0-0.7a
波纹及噪音(注3)	50mvp-p	50mvp-p	100mvp-p
进线稳定度(注4)	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%
负载稳定度(注5)	± 1%	± 0.5%	± 0.5%
直流输出功率	15w	15.6w	16.8w
效率	65%	68%	72%
直流电压可调范围	+10%,-5%	± 10%	± 10%
输入电压范围	85-132vac/170-264vac 由开关选择47-63hz ; 240-370vdc		
输入电流	0.5a/115v 0.25a/230v		
冲击电流	冷启动电流 15a/115v 30a/230v		
漏电流	<0.5ma/240vac		
过载保护	105%-150%m 类型：电流限制 复位：自动恢复		
过电压保护	115%-135%		
高温保护		
温度系数	± 0.02%/ (0-50)		
启动、上升、保持时间	200ms,100ms,30ms		

抗震性	10-500hz , 2g 10min , /1周期, 时长60分, 各轴
耐压性	输入输出间: 1.5kvac输入与外壳: 1.5kvac输出与外壳: 0.5kvac
隔离电阻	输入输出间, 输入与外壳, 输出与外壳: 500vdc/100m
工作温度、湿度	-10 -+60 (参考输出特性图), 20%-90%rh
存储温度、湿度	-20 -+85 , 10%-95%rh
外形尺寸	99 × 97 × 35mm 120 × 46 × 32mm
重量	0.3kgs
安全标准	满足ul1012要求(不申请标记)
emc标注	满足fcc部分15j条件 等级b
注释	1.以上参数测试条件为: 230vac, 额定负载, 25 70%rh, 温度。2.容差: 包括设定容 定度, 负载稳定度(注5)。3.波纹测试: 20mhz用"a12"双绞线, 中断用0.1uf&47uf电容短 线电压稳定度测试: 满负载时进线最低电压到最高电压。5.负载稳定度测试: 负载从 。

"明纬开关电源S-15-12"的品牌为MeanWell/明纬, 类型是模块电源, 型号为S-15-12, 调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式, 晶体管连接方式为单端式, 输入电压是220 (V), 输出功率为15 (W), 输出电压是12 (V), 工作效率为68 (%), 输出纹波噪音是50mVp-p, 电压调整率为±1 (%), 负载调整率是±0.5 (%), 产品认证为CE