

# 奥舒尔 300W车载逆变器转换器 u30 带usb

产品名称	奥舒尔 300W车载逆变器转换器 u30 带usb
公司名称	北京盛路华科技发展有限公司
价格	190.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:奥舒尔 型号:u30
公司地址	北京市昌平区南口镇南口村
联系电话	67502967 15010775317

## 产品详情

### 功能介绍：

安全特性1.过载保护，电流自动切断。2.内置保险丝，重新启动时提供安全保障。3.低压报警后，电源自动切断。4.过压保护后，电源自动切断。5.过温保护后，电源自动切断。6.输出短路保护

适合产品:笔记本电脑、便推式cd机、摄/录像机、13寸以下便携电视、便携式打印机、pad掌上电脑及其他功率在300w以内的电器。

### 产品参数：

输入：11-15v

输出：220v/50hz

功率：300w

相关认证：ce,rohs,fcc,e-make

产品包装：吸塑（见彩图）

包装尺寸：30\*20\*9cm

产品重量：640（g）

线长：点烟头的线：80cm；电瓶夹子的线：70cm

备注：

### 使用介绍：

ozio奥舒尔车载逆变器u30应用a、aozio车载逆变器u30输出功率是300w，电压220v。与市电一样。b、功率不超过150w的电子电器产品直接用点烟头；超过150w的用电瓶夹子c、能驱动的产品有：笔记本电脑、数码电子产品、手提电话、导航仪、游戏机等d、带usb接口。

### 产品特性：

1、ozio车载逆变器物理特性a、便携式设计，可分拆电源线b、采用德国拜耳耐高温工程特殊阻燃耐高温塑料外壳c、配备国标三脚和两脚插座，无需万能插座转换d、目前ozio车载逆变器u30型号的颜色：白色

(2边黑色)e、散热系统采用对流和传导技术，风机是中国台湾生产。当内部温度达到45℃时，风机自动转动散热。

2、ozio奥舒尔车载电源逆变器安全与保护  
a、过压/欠压保护，电压降至10.6v低压报警，10v自动关闭；电压升至14.8v高压报警，15.2v时自动关闭  
b、led指示灯显示工作状态  
c、过热保护，内部温度升到65℃时，过热保护电路开始工作，自动关闭逆变器  
d、过载保护：内置保险丝20a电流

3、ozio车载电源逆变器技术参数  
a、电源输出是210-230v之间，平均值为223v，频率是48-52hz，平均值为49.5hzb、在25℃常温环境下，峰值输出达到152w,连续工作输出125-135w之间，无负载时电流大约在285ma左右  
c、转换效率在92%-93%之间  
d、usb接口输出电压5v，电流500ume、宽频辐射干扰测试频率范围30mhz-1ghz，标准为60dbuv/m，水平测试结果：平均值为18.7dbuv/m，峰值为45.7dbuv/m；垂直测试结果：平均值为15.7，峰值为57.2dbuv/m；宽频辐射干扰未超出标准范围  
f、电磁辐射抗扰度 20-200mhz / 60ma的电磁波在距离150毫米的范围内对产品进行干扰，结果逆变器工作正常，未发现异常现象；200-800mhz / 30volts/m的电磁波在距离1000毫米的范围内对产品进行干扰，结果逆变器工作正常，未发现异常现象；800-2000mhz / 30volts/m的电磁波在距离1000毫米的范围内对产品进行干扰，结果逆变器工作正常，未发现异常现象  
g、窄频辐射干扰 水平和垂直方向均未录得辐射干扰

"奥舒尔 300W车载逆变器转换器 u30 带usb"的类型为车载逆变器，型号是U30，输入电压范围为11-15v (V)，输出电压是220v/50hz (V)，品牌为奥舒尔，加工定制是否，输出功率为300w (W)