

格兰富不锈钢潜水泵AP12.40.08.A3

产品名称	格兰富不锈钢潜水泵AP12.40.08.A3
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	11000.00/件
规格参数	品牌:格兰富 型号:AP12.40.08.A3 产地:匈牙利
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

格兰富水泵 格兰富污水泵 格兰富潜污泵 格兰富排污泵 UNILIFT AP12.40.08.A1

注意！产品图片可能与实际产品不同 产品号码: 96404181 潜水式雨水泵的型号 带有立式出水口和集成潜水式1相全封闭型电机的立式单级不锈钢潜水泵，电机的绝缘等级为F，并且带有热过载保护装置。该泵装配有吸水过滤器和用于自启动和停机的液位开关。叶轮是一个可以使12毫米自由通过的SEMI OPEN叶轮。这使得它适用于抽吸地表水、地下水和类似的水。

该泵具有一个双轴封和一个预充有无毒特级油品的中间储油器。该泵具有一根提水管、一个通过输送液体连续冷却电机的冷却套管。其滚珠轴承具有涂有油脂的深槽，这使得它具有长期使用寿命。

由于该泵装配有手提把手，因而它可以随时使用，并且它的供电是通过一根10米电源电缆来完成的。电源电缆是带有插座内有玻璃封口膏的插座型号。封口膏可以防止湿气进入定子绕组中。液体：

液体温度范围: 0.. 55 ° C 密度: 998.2 kg/m 技术: Maximum flow: 5.83 升/秒 Type of impeller: SEMI OPEN Max. Particle: 12 毫米 Approvals: CE,RCM,VDE,LGABG,EAC,TUVRHWID,MORO,UKCA,CNROHSEXP,SEPRO 材料: 泵壳: Stainless steel Pump housing: EN 1.4301 泵壳: AISI 304 叶轮: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Cable union: Brass CW602N C35330

环境温度范围: 0.. 55 ° C 接口型号: Rp Size of connection: 1 1/2 inch 大安装深度: 7 米 Place of installation: Indoor/outdoor 电气数据: Power input P1: 1.3 千瓦 电机型号: PSC Rated power - P2: 0.8 千瓦 电源频率: 50 Hz Rated voltage: 1 x 230 V Rated current: 5.9 安 Cos phi – 功率因数: 0.99 Rated driver speed: 2780 转数 / 分钟 电容器大小 - 运行: 16 F/400 V 封装等级 (IEC 34-5) : IP68 Insulation class (IEC 85): F Length of power cable: 10 米 电缆插头类型: NONE 其他: 净重: 13.8 千克 毛重: 14.9 千克 产地: HU Custom tariff no.: 84137091.90 Environmental approvals: WEEE