

# 格兰富水泵潜污泵电缆线叶轮

产品名称	格兰富水泵潜污泵电缆线叶轮
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	5600.00/件
规格参数	品牌:格兰富 型号:SEV.65.80.40.2.51D 产地:苏州
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

## 产品详情

格兰富潜污泵 格兰富污水泵 格兰富水泵 格兰富离心泵 SEV.65.80.40.2.51D

注意！产品图片可能与实际产品不同 产品号码: 96048201

非自吸式单级离心泵设计用于处理废水、生产用水和未经过滤的原污水。

该泵设计用于间歇和连续工作。这套无液体免维护冷却系统确保泵可用于潜水或干式安装。

高效SuperVortex叶轮可通过长纤维和65毫米尺寸的固体，适于干物质含量高达5%的废水。

独特的不锈钢卡箍装配系统能够快速方便地将泵从电机装置上拆下，方便进行维修和检查。

不需要专门的工具。管道的连接是通过 DIN 法兰实现的。控制器:湿度传感器:无湿度传感器

探测液体中杂质的电容传感器:无油含水量传感器 温度传感器: N 液体:液体温度范围:0..40 °C 密度:

998.2 kg/m 技术:叶轮型号:超级涡流 大颗粒尺寸:65毫米 主轴封:SIC/SIC 大水利效率:37% 铭牌上的标准:

EN12050-1 曲线公差:ISO9906:2012 3B2 材料:泵壳:铸铁 Pump housing: EN 1561 EN-GJL-250 叶轮:Cast iron

EN 5.1301 EN-GJL-200 安装:大环境温度:40 °C 大运行压力:6巴 法兰标准:DIN 泵出口:DN 80 压力级:PN

10 大安装深度:20米 自动挂钩装置:96090993 电气数据

输入功率——P1:4.8千瓦 额定功率——P2:4千瓦 电源频率:50 Hz 额定电压:3 x 380-415 V 电压差:+6/-10%

每小时大起动次数:20 额定电流:8.7-8.5安 3/4负载时额定电流:6.7安 1/2负载时额定电流:5.4安 启动电流:

71安 空载额定电流:3.9安 Cos phi – 功率因数:0.84 Cos phi – 无负载时的功率因数:0.15 Cos phi – 3/4

负载时的功率因数:0.78 Cos phi – 1/2 负载时的功率因数:0.68 额定速度:2925转数/分钟 锁定转子扭矩:40

牛米 停转扭矩:54牛米 惯性矩:0.0126 kg m 电机满载效率:83.3% 电机3/4负荷效率:82.4%

电机1/2负荷效率:79.2% 电机极数:2 起动方法:星/三角 封装等级(IEC 34-5):IP68 绝缘等级(IEC 85):F

防爆:N 电缆长度:10米 电源型号:LYNIFLEX 电缆插头类型:No plug 其他:净重:141千克 Gross weight:162

千克 丹麦VVS No.:391289134