

合肥混凝土密封固化剂 苏州益旭 固含量高

产品名称	合肥混凝土密封固化剂 苏州益旭 固含量高
公司名称	苏州益旭建材有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	
公司地址	苏州相城区相城大道168号新尚商业广场A座710室
联系电话	0512-88869474

产品详情

合肥混凝土密封固化剂 苏州益旭 固含量最高混凝土密封固化剂的性能特点

坚硬：经混凝土渗透密封固化剂处理后的地面,莫氏硬度将达到9，莫氏硬度

提高45.3%；

耐磨：混凝土渗透密封固化剂能够将混凝土中的各种成分固化成一个坚硬的实体

增加硬度和密实度，经使用“固地宝”的地面熟化后,耐磨度将提高到8倍以上；

防尘：混凝土渗透密封固化剂与混凝土中的硅酸盐发生化学反应，在混凝土表面

形成一个无尘、致密的整体,永久控制了混凝土灰尘从表面空隙中析出。

防滑：一般的混凝土地面，盐碱成份会从表面析出，导致打滑。但“固地宝”地面则不同，它在

混凝土表面形成一个坚固、致密的整体，盐碱成份不会从表面析出。

抗压：抗压强度经处理试样比未处理试样增强27.3%，抗折强度提高3倍以上。

抗渗：能有效渗入到混凝土内，并与其发生化学反应，锁住里面的毛孔，对混凝土

表面起到永久的密封效果，能有效抑制水、油和其它的表面污物进入混凝土内；

抗风化：紫外线及喷水对处理过的试样没有不良的影响.能有效阻止氯离子的通过.测试表明

经处理过的地面，不会因暴露在电磁或水雾中受到影响；

耐腐蚀：经处理后的地面,将大大提高了混凝土的耐腐蚀性能。

施工方法：

- 1.将基层表面清理干净、除去浮灰，油污等不利于粘结的物质，基层坑洼，过多需预先补平。
- 2.用界面剂（或水）均匀涂刷基层次3遍，每次涂刷要待前一层基本，干燥，后进行。
- 3.按21-22%的加水比例，将固定重量该材料加入计量好的水中，搅拌均匀，静置片刻，待搅拌中产生的气泡，消除干净后即可施工。
- 4.将拌和好的料浆均匀倒在处理好的地面上，自流平即可，如局部过高，料浆不能流到地方，可抹子轻轻刮平即可

主要用途 1.新老混凝土连接：用于施工缝、梁柱加固，旧基础改造等。

- 2.光滑基层抹灰：取代光滑混凝土表面的碱洗除油、人工凿毛等工序。
- 3.砖板铺贴：可直接铺贴大块砖板，或在旧砖面上粘贴新面砖。
- 4.油污、起砂基层处理：处理有起砂或少量油污的基层。
- 5.混凝土修补及表面保护：可用于混凝土和钢筋的表面保护，防止劣化和腐蚀。
- 6.防水防潮防腐：可在潮湿基层施工，作为油性涂料的隔潮层，与聚氨酯涂层粘接牢固