

深圳电源厂家供应CE 12V100WLED电源 12V不防水电源

产品名称	深圳电源厂家供应CE 12V100WLED电源 12V不防水电源
公司名称	深圳市广林生电子有限公司
价格	90.00/个
规格参数	品牌:gl 型号:gl-100-12 类型:特种电源
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道水径三联松元头村建华工业 区1栋二楼西
联系电话	13823638626 15999520827

产品详情

led防水电源100w-展示

温馨提醒：

产品属性等仅供参考，具体详情敬请旺旺咨询！

产品说明：

特点：

定电压模式电源供应器

100 ~ 264vac交流输入体积小，重量轻，效率高保护特性：短路/过载/过压/过温空气冷却满足ip67等级

100%满负荷烧机测试

2年品质保证

规格 尺寸：195x69x43mm

	型号	gl-100-12	gl-100-24
输出	直流输出电压	12v	24v

	输出电压容差	± 5%	± 5%
	额定输出电流	8.5a	4.5a
	输出电流范围	0~8.5a	0~4.5a
	输出功率	102w	108w
	纹波及噪音	100mvp-p	150mvp-p
	启动、上升、保持时间	800ms , 36ms , 20ms/230vac	
输入	输入电压范围	100~264vac 47~63hz 240~370vdc	
	交流输入电流	1.5a/230vac	
	效率	82%	84%
	冲击电流	冷启动电流35a/230vac	
	漏电流	< 2.5ma/240vac	
保护	过载保护	额定输出功率的115%~135%启动过负载保护 保护方式：打隔模式，负载异常条件移除后可自动恢复	
特性	过压保护	15v~17	30v~32v
	过温保护	保护方式：打隔模式，异常条件移除后可自动恢复 外壳温度 85 ，启动过温保护 保护方式：切断输出，温度恢复正常后可自动恢复	
环境	工作温度、湿度	-10 ~ +60 ;20% ~ 90%rh(请参考负载减额曲线)	
	保存温度、湿度	-20 ~ +85 ;10% ~ 95%rh无冷凝	
	抗震性	10 ~ 500hz , 2g 10min./1周期，时长60分钟，各轴	
安全	耐压性	输入输出间：1.5kvac	
	绝缘电阻	输入输出间：100m ohms/500vdc	
其他	重量/包装	1.2kg/20pcs/25kg	

备注：1、所有参数在未特别指明时，都是在230vac电压输入，额定负载和25 条件下测量所得值。

2、纹波和噪声电压是在20mhz带宽示波器带12英寸双绞线末端加0.1u和47u电容时测得。

3.容差是电压设定误差、电压调整率和电流调整率之总和。

引出线分配表

输入端（黑色三芯）		输出端（白色二芯）	
棕色	ac/l	红色	dc output +v
蓝色	ac/n	黑色	dc output -v
黄绿	fg		

公司介绍：

本公司成立于2001年，厂房占地面积1000平方米，现有员工300人左右。专业生产和经营cctv监控电源、电源变压器、开关电源、ac/dc、ac/ac电源适配器。本公司技术力量雄厚，生产设备先进，检测手段齐全，具有国内先进的生产和开发能力；除固定规格外，也可根据客户提供资料重新设计生产。

本公司一贯注重生产工艺，品质管理亦严格按iso9001标准运作,确保产品安全性、可靠性，品质在同行及客户中获得高度赞评。公司产品广泛用于电视机、收录机、电视接收天线、通讯设备、catv设备控制电路等信息产业；在空调器、家庭影院等家用电器领域有着更广泛的应用。 公司产品已通过gs、ce、ccc、ul、tuv、认证。在未来发展中，本公司将以建立现代企业制度为方向，不断加强技术创新，并以满足客户需求为己任，将主业做精、做细、做强，以实现“精益求精、追求完美”的质量方针。 我公司本着客户至上，质量优先的宗旨，一如既往为国内外广大用户提供满意的产品和优质的服务。

产品ce认证

"深圳电源厂家供应CE 12V100WLED电源 12V不防水电源"的输出电流为8.3A，输入电压是90-264（V），输出电压为12（V），电压调整率是10（%），负载调整率为10（%），输出功率是100（W），输出纹波噪音为100mVp-m，类型是特种电源，工作效率为82（%），型号是GLS-100-12，晶体管连接方式为单端式，输出电压精度是1（%），品牌为GLS，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式，产品认证为ce