

# YST132S-8-3HP-2.2KW、Y112M-4-5HP-4KW冷却塔专用防水电动机

产品名称	YST132S-8-3HP-2.2KW、Y112M-4-5HP-4KW冷却塔专用防水电动机
公司名称	深圳市龙岗区永华机电设备商行
价格	1388.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:源立/江城/百冠 产品类型:三相异步电动机
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道平南社区龙兴街1号102
联系电话	86-0755-84830133 13823131903

## 产品详情

### yst系列水塔电机简介

产品概述：

1. 本系列产品主要用作冷却塔风冷系统的驱动力；
2. 可根据客户要求尺寸定做。

产品特点：

1. 电机轴伸均经过高度电镀处理，不易生锈；

2. 技术参数表：

no	型号	功率		电源	电流 a	转数 r/min	效率 %	功率 因素	配水塔 t	源立款	源申款
		hp	kw	v-50hz						重量kg	重量kg
1	yst711-6	1/4	0.18	220/380v	1.4/0.8	960	56	0.66	10	16.5	12
2	yst801-6	1/2	0.37	220/380v	2.6/1.5	960	62	0.70	15	17	14
3	yst802-6	3/4	0.55	220/380v	3.1/1.8	960	65	0.72	20	20	17
4	yst90s-6	1	0.75	220/380v	4.3/2.5	960	69	0.72	30	22	18
5	yst100l-6	2	1.5	220/380v	6.9/4.0	960	75	0.75	50	29	25
6	yst100l-8	1	0.75	220/380v	4.3/2.5	700	71	0.67	60	-	28
7	yst112m-8	2	1.5	220/380v	7.8/4.5	710	75	0.70	80	36	-
8	yst132s-8	3	2.2	220/380v	10.4/6.0	710	78	0.72	150	58	-

## yst系列水塔电机简介

### 产品概述：

1. 本系列产品主要用作冷却塔风冷系统的驱动力；
2. 可根据客户要求尺寸定做。

### 产品特点：

1. 电机轴伸均经过高度电镀处理，不易生锈；

### 2. 技术参数表：

no	型号	功率		电源	电流 a	转数 r/min	效率 %	功率 因素	配水塔 t	源立款 重量kg	源申款 重量kg
		hp	kw	v-50hz							
1	yst711-6	1/4	0.18	220/380v	1.4/0.8	960	56	0.66	10	16.5	12
2	yst801-6	1/2	0.37	220/380v	2.6/1.5	960	62	0.70	15	17	14
3	yst802-6	3/4	0.55	220/380v	3.1/1.8	960	65	0.72	20	20	17
4	yst90s-6	1	0.75	220/380v	4.3/2.5	960	69	0.72	30	22	18
5	yst100l-6	2	1.5	220/380v	6.9/4.0	960	75	0.75	50	29	25
6	yst100l-8	1	0.75	220/380v	4.3/2.5	700	71	0.67	60	-	28
7	yst112m-8	2	1.5	220/380v	7.8/4.5	710	75	0.70	80	36	-
8	yst132s-8	3	2.2	220/380v	10.4/6.0	710	78	0.72	150	58	-

## yst系列水塔电机简介

### 产品概述：

1. 本系列产品主要用作冷却塔风冷系统的驱动力；
2. 可根据客户要求尺寸定做。

### 产品特点：

1. 电机轴伸均经过高度电镀处理，不易生锈；

### 2. 技术参数表：

no	型号	功率		电源	电流 a	转数 r/min	效率 %	功率 因素	配水塔 t	源立款 重量kg	源申款 重量kg
		hp	kw	v-50hz							
1	yst711-6	1/4	0.18	220/380v	1.4/0.8	960	56	0.66	10	16.5	12
2	yst801-6	1/2	0.37	220/380v	2.6/1.5	960	62	0.70	15	17	14

3	yst802-6	3/4	0.55	220/380v	3.1/1.8	960	65	0.72	20	20	17
4	yst90s-6	1	0.75	220/380v	4.3/2.5	960	69	0.72	30	22	18
5	yst100l-6	2	1.5	220/380v	6.9/4.0	960	75	0.75	50	29	25
6	yst100l-8	1	0.75	220/380v	4.3/2.5	700	71	0.67	60	-	28
7	yst112m-8	2	1.5	220/380v	7.8/4.5	710	75	0.70	80	36	-
8	yst132s-8	3	2.2	220/380v	10.4/6.0	710	78	0.72	150	58	-

## yst系列水塔电机简介

### 产品概述：

1. 本系列产品主要用作冷却塔风冷系统的驱动力；
2. 可根据客户要求尺寸定做。

### 产品特点：

(1) 塔体：型线合理，气流平稳，材质优良，色彩鲜艳，表面胶衣树脂内含有抗紫外线剂，耐老化，强度高，重量轻，耐腐蚀。下塔体按订货要求，可配有溢水、排污、自动给水管，可由此处直接吸水，省去冷却池，上面装有防噪消声垫，有效降低了滴水声。

(2) 填料：采用改性聚氯乙烯波片，横向增加了凸筋，水的再分配能力强，阻力小，热力性能好，耐高温70度、低温-50度，阻燃性好，改性pvc斜波片，水的再分配能力大，阻力小，热力性能好，耐高温70度、低温-50度，阻燃好。

(3) 旋转布水器及布水管：装有不锈钢球轴承，运转灵活可靠，水头低，布水均匀，采用铝合金或玻璃钢制成的布水管，管上安装收水板，克服了飘水现象。

(4) 风机：由清华大学工程力学系根据系列冷却塔参数设计的低噪声、高效率风机，铝合金板翼型或玻璃钢叶片、噪声小、效率高。

(5) 电机：由清华大学电机系在y型系列安装尺寸的基础上，为冷却塔设计的低噪声节能电机、密封防水性能好、耐高温、效率高、噪声小。

(6) 减速装置：采用了涤纶纤维增强氯丁橡胶动力带传动，耐高温、效率高，遇水不伸展，克服了打滑现象，噪声很小。

(7) 吸声设施：超低噪声型冷却塔在进风口外增加了带吸声材料的屏蔽，并在上下两部装有吸声栅，以达到最大的降噪效果。在上塔体出风口安装了带吸声材料的喇叭口屏蔽及吸声栅，降低了风机及电机传出来的噪声。

(8) 进风窗：装有玻璃钢百叶片，减少飘水，气流阻力小，特别适合北方地区及全年都需要使用冷却塔的单位。

(9) 支架：所有风机、填料、进风窗、塔体等处钢支架为装配式，镀锌或涂漆防腐。紧固件都采用镀锌或不锈钢螺栓。

(10).上塔体：型线合理，气流平稳，材质优良，色泽鲜艳，表面胶衣树脂内有抗紫外线剂，耐老化，强

度高，重量轻，耐腐蚀。

(11).进风窗：装有玻璃钢百叶窗，减少溅水，气流阻力小。

1. 电机轴伸均经过高度电镀处理，不易生锈；

2. 技术参数表：

no	型号	功率		电源	电流 a	转数 r/min	效率 %	功率	配水塔 t	源立款	源申款
		hp	kw	v-50hz				因素		重量kg	重量kg
1	yst711-6	1/4	0.18	220/380v	1.4/0.8	960	56	0.66	10	16.5	12
2	yst801-6	1/2	0.37	220/380v	2.6/1.5	960	62	0.70	15	17	14
3	yst802-6	3/4	0.55	220/380v	3.1/1.8	960	65	0.72	20	20	17
4	yst90s-6	1	0.75	220/380v	4.3/2.5	960	69	0.72	30	22	18
5	yst100l-6	2	1.5	220/380v	6.9/4.0	960	75	0.75	50	29	25
6	yst100l-8	1	0.75	220/380v	4.3/2.5	700	71	0.67	60	-	28
7	yst112m-8	2	1.5	220/380v	7.8/4.5	710	75	0.70	80	36	-
8	yst132s-8	3	2.2	220/380v	10.4/6.0	710	78	0.72	150	58	-

"YST132S-8-3HP-2.2KW、Y112M-4-5HP-4KW冷却塔专用防水电动机"的额定电压为380（V），额定功率是4（kW），型号为Y112M-4-5HP-4KW，产品类型是三相异步电动机，品牌为源立/江城/百冠，产品认证是CCC，加工定制为否，额定转速是1400（rpm）