

昆明铝合金桥架 振大电气 铝合金桥架批发厂家

产品名称	昆明铝合金桥架 振大电气 铝合金桥架批发厂家
公司名称	昆明振大电气成套设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明东聚五金机电建材城西15幢7号
联系电话	13211618016 13211618016

产品详情

玻璃钢大跨距电缆大跨距桥架的厚度规范如下：当玻璃钢大跨距电缆大跨距桥架宽度 $W \leq 150$ mm时，铝合金桥架批发厂家，玻璃钢大跨距电缆大跨距桥架的厚度需达到3.0mm，当 $150\text{mm} < W \leq 300$ mm时，铝合金桥架厂，玻璃钢大跨距电缆大跨距桥架的厚度需达到3.5mm，当 $300\text{mm} < W \leq 500$ mm时，玻璃钢大跨距电缆大跨距桥架的厚度需达到4.0mm。

这期说下大跨距玻璃钢桥架厚度标准

什么是大跨距，看过往期视频的朋友相信不必多说，桥架3米跨距长度以上为大跨距，这期玻璃钢桥架厚度标准，无论是2米还是3米以上的大跨距玻璃钢桥架都适用。

玻璃钢桥架厚度标准参考依据《NB/T10287-2019玻璃钢电缆桥架》这份标准。

可以看到，玻璃钢桥架宽度等于或小于150mm，小允许厚度要达到3.0mm

150-300宽，小允许厚度是3.5mm

300-500宽，小允许厚度是4.0mm

500-800宽，小允许厚度是4.5mm

大于800宽，小允许厚度是5.0mm。

这类特种需求的桥架，行业内称之为大跨距桥架。根据力学原理，跨距越大，允许安全工作载荷(SWL)就越小。所以，同等载荷的桥架如需加长标准(2M)长度，其制造方法就不能参照一般钢制电缆桥架的标准，而必须针对每米载荷和实际跨距的技术条件，铝合金桥架加工厂，由制造厂“量身定制”，不可随意变更。总结有关跨距和载荷的一般规律，对长6米(含6米)宽度在0.6米，昆明铝合金桥架，每米均布载荷150公斤之内的大跨距电缆桥架，已形成系列，并进行过缜密的计算与严格的型式试验。

昆明铝合金桥架-振大电气-

铝合金桥架批发厂家由昆明振大电气成套设备厂提供。昆明振大电气成套设备厂是云南昆明,配电装置的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在振大电气领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创振大电气更加美好的未来。