

## 电木板（进口、国产）桔红色、黑色电木板

产品名称	电木板（进口、国产）桔红色、黑色电木板
公司名称	上海佑传电子科技有限公司
价格	36.00/千克
规格参数	加工定制:否 品牌:防静电绝缘材料 型号:电木板
公司地址	上海市松江区中山中路219 - 229号4楼402室
联系电话	02160448258 18964354986

### 产品详情

颜色：桔红色、黑色 规格尺寸：厚x宽x长 3-50mmx1000mmx2000mm 电木板：也称作胶木板、酚醛层压纸板。使用品质优良的漂白木积纸及棉绒纸做为补强物，并以高纯度、全合成的石化原料所反应制成的酚醛树脂做为树脂粘合剂制造而成。电木板因具有绝缘、不产生静电、耐磨及耐高温等特性，成为电子产品之绝缘开关和可变电阻、机械用之模具及生产线上之治具等产品使用。「电木」是一种人造合成化学物质，一旦加热成型后，便凝固无法再塑造成其他东西，因具有不吸水、不导电、耐高温、强度高特性，加上广发应用于电器产品上，因此得名。特性：

常温下电气性能佳,机械加工性能好,比重1.45,翘曲度 3‰，具备优良的电气、机械及加工性质。

纸质电木板是最常见的层压板，也是世界上用途最广、使用量最大的工业层压板。应用：适用于机械性能要求较高的电机、电器设备中和绝缘结构零部件。机械强度良好，主要应用于ict,ite治具中绝缘部件的加工,测试治具，硅橡胶按键模具，治具板、模具夹板、台面研磨垫板、包装机、梳子等。物性表：

项目 单位 电木板颜色 红/黑比重 g/cm 1.45耐温（连续） ° c 140耐温（短时） ° c 吸水率 %

<1.5线热膨胀系数 kx 10 热传导性 燃烧性 (ul94) 94hb垂直层向弯曲强度 mpa 120垂直层向压缩强度 mpa 250拉伸强度 mpa 100冲击强度 kj/m 粘合强度 n 3600浸水后绝缘电阻 1.0\*10垂直层向电气强度 kv/m 12.1平行层向击穿电压 kv 相对介电常数 (1mhz/50hz) 5.5/-体积电阻 x cm 表面电阻

"供应电木板（进口、国产）桔红色、黑色电木板"的是否提供加工定制为否，品牌是防静电绝缘材料，型号为电木板，材质是电木板，耐温为140（ ），颜色是黑红白，厚度为3----100（ mm），宽度是200（ mm），长度为多形态（ mm），产品认证是内部，翘曲度为0.001（ mm），适用范围是电子工程治具