

M8811可编程直流电源(30V/5A)

产品名称	M8811可编程直流电源(30V/5A)
公司名称	深圳市福田区艾可信仪器仪表商行
价格	2400.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:美尔诺 型号:m8811
公司地址	中国 广东 深圳市福田区 深圳市福田区华强北振华路高科德电子市场1楼13255号
联系电话	86 0755 82522201 18923722517

产品详情

主要特点：

高精度，低噪音；内置高精度五位半电压表和毫欧姆表；支持高精度和动态编程输出；支持远端电压补偿，多数据存储；支持外部触发输入、输出；开机自检，软件校正，标准仪器架设计；使用标准scpi通信协议；支持gpib/rs232/rs485/usb通讯。

应用范围：

研究用实验室设备，电力电子生产线测试，其他自动化测试系统等，同时可做电压表和欧姆表使用。

技术参数表：

型号	m8811
额定输出	0-30v, 0-5a
负载调节率	< 0.01%+0.5mv, < 0.01%+0.1ma
设置值分辨率	0.5mv, 0.1ma
回读值分辨率	0.1mv, 0.01ma
设置值精度	0.01%+2mv, 0.05%+1ma
回读值精度	0.02%+5mv, 0.1%+5ma
纹波	3mvp-p, 2ma rms

电压表精度	0-12v 精度: 0.02%+2mv; 0-50v 精度: 0.02%+5mv
毫欧表精度	10w 0-1000m 精度:0.2%+3m ;1000-10000m 精度:0.2%+6 m
工作环境	0-40 ; 0-90% rh
使用电源	ac 100v/120v/220v+10%; 50/60 hz
重量	6.5kg
尺寸	214mm (w)*108 mm(h)*365mm(d)

"M8811可编程直流电源(30V/5A)"的是否提供加工定制为否，品牌是美尔诺，型号为M8811，输出电流是5 (A)，输入电压为100V/120V/220V (V)，输出电压是30 (V)，输出功率为150 (W)，频率范围是50 (HZ)