

## hdpe自粘胶膜防水卷材供应

产品名称	hdpe自粘胶膜防水卷材供应
公司名称	山东省寿光市华春防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东寿光台头农行营业大楼北临
联系电话	13468480688 13468480688

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东省寿光市华春防水材料有限公司

自粘防水卷材贮存与运输卷：

材料应在干燥、通风环境下贮存，防止日晒雨淋。不同种类，规格的卷材应分别堆放。

卷材应平放。堆放高度不超过5层。

在正常条件下。贮存日期为一年(自生产之日算起)。

卷材运输时应平放。不得倾斜或交叉、横压。

耐低温性能好，是地铁、隧道和不可动火现场佳的防水、防潮和密封材料，还适用于管道的防水、防腐工程。

预铺高分子自粘胶膜防水卷材多使用在屋面、地下建筑、建筑物的地下部分和需防水的内室和储水构筑物等。按其采取的措施和手段的不同，分为材料防水和构造防水两大类。今天为大家介绍一下预铺高分子自粘胶膜防水卷材的冷粘法施工方法。

1.基层处理和涂刷基层处理剂与热熔铺法相同；

2.涂刷基层粘合剂:有SBS粘合剂橡胶沥青粘合剂、氯丁胶粘合剂，任选一种。要求涂刮均匀一致，每平方单层用量0.5~0.7kg；

3.铺粘防水卷材工艺:先将卷材按位放正后留出10cm宽的搭茬，前面滚铺，后面滚压，要求铺粘密实、平整，注意不要卷入空气和异物，无皱折，无起鼓，接缝处应满涂粘合剂，干燥20min再用力压滚，使其粘贴结实牢固。

4.表面处理:卷材贴完后若需要砂粒保护，可再涂一层橡胶沥青涂料，hdpe自粘胶膜防水卷材供应，并撒砂粒或云母即可，在工时(只需3人)每人一灯各自完成自己的工序

自粘防水卷材翘边：

防水层的端部或收头处出现同基层剥离翘边的现象，主要是因为基层未处理好，不清洁或不干燥，收头时密封处理不好。施工时要仔细，细部施工时要注意做好排水，防止带水施工，下雨天不得施工，基层要保持干燥；对产生翘边的防水层，应先将剥离翘边的部分割去，将基层打扫干净，再根据基层材质选择与其粘结力强的底层涂料涂刮基层，然后做好防水层。

hdpe自粘胶膜防水卷材供应由山东省寿光市华春防水材料有限公司提供。山东省寿光市华春防水材料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事聚乙烯丙涤纶防水卷材，聚乙烯丙涤纶防水卷材厂家，聚乙烯丙涤纶防水卷材价格的厂家，欢迎来电咨询。