

代理西门子塑壳断路器3VT8216-01AA03-0AA0 160A 3P 国产塑壳

产品名称	代理西门子塑壳断路器3VT8216-01AA03-0AA0 160A 3P 国产塑壳
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司
价格	509.00/个
规格参数	品牌:siemens/西门子 型号:3vt8216-1aa03-0aa0 极数:3p
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层 A区213室
联系电话	15801815554 15801815554

产品详情

贵公司所需要的产品 名称,型号,规格,电流 , 电压等相关内容请在购买前跟店主确认。

如有产品缺货的 , 一般订货周期为三天 , 特殊产品视具体情况而定。

如需其他各类型号、规格的产品 , 请联系店主咨询

买家注意 :

- 1、本店已加入消费者保障计划 , 提供保障 , 购物更放心。
- 2、部分产品因原材料及其它原因,价格有所波动,本店网上报价可能不能及时更新 , 请您购买产品之前务必联系店主确认。
- 3、由于某些产品运费无法**计算 , 所以本店所标运费价格仅供参考 , 实际是多少就收多少 , 绝不多收 !

4、实体经营，绝无假货；产品质保为一年！

5、如没找到您要的产品，敬请联系我。

备注 免责声明：本公司部分网站图片及技术等资料来源于网络及原创网站，版权系原创所有，如原创没有异议则表示感谢；如有异议，本公司将有关资料无条件删除，由此造成贵公司不便，本公司深表歉意！

3vt 断路器以其经济性和紧凑式设计满足了当今配电系统的高要求。该断路器具有系列齐全，节省空间和易于操作等特点。提供有热/磁式 (10 a 到 630 a) 和电子式 (250 a 到 630 a) 两种型号。

应用3vt 断路器的各种型号可适于以下应用：用作配电系统的输入和输出断路器
用作电动机、变压器和电容器的开关和保护设备
与可锁定的旋转操作机构和端子盖组合，用作主开关和急停开关3vt 断路器适用于下列场合：1. 用于系统保护 (3 极和4 极)过载和短路脱扣器可作各电缆、电线和非电动机的保护。2. 用于电动机保护 (3 极)过载和短路脱扣器适用于三相鼠笼式电动机的直接启动和**保护。

标准和规格3vt 断路器符合下列标准：iec 60947-1iec 60947-2iec 60947-4.1iec 60947-5.1运行条件3vt 断路器能够经受各种气候考验。这种断路器设计用于无恶劣工作条件 (如灰尘、腐蚀性蒸汽以及有害气体) 存在的封闭场合。在灰尘和潮湿的地方安装时，必须提供合适的外壳。使用类别所有带有热磁式脱扣器的断路器满足使用类别a。所有带有电子式脱扣器的断路器满足使用类别b。

设计 额定电流范围 10 a - 630 a 温度在40 ° c 时，仍无需降容或无性能损失 电子式过电流脱扣器，250 a 及以上 (vt250) 三类内部附件 外部附件齐全所有断路器都是与集成过电流脱扣器一起成套供应的。辅助触头、报警触头或辅助脱扣器均可由工厂装配。电流分断能力被注明在各断路器的前部。
标准分断能力：icu = 25 - 35 ka, ac 50/60 hz 400 v 时 高分断能力：icu = 50 ka, ac 50/60 hz 400 v 时
极高分断能力：icu = 65 ka, ac 50/60 hz 400 v 时

"代理西门子塑壳断路器3VT8216-01AA03-0AA0 160A 3P 国产塑壳"的操作方式为手动操作，安装方式是固定式，灭弧介质为空气式，结构是塑壳式，极数为3P，脱扣器电流是160A (A)，型号为3VT8216-1AA03-0AA0，额定绝缘电压是400V (V)，品牌为Siemens/西门子，额定频率是50/60 (Hz)，产品认证为CCC，速度是普通型