

上海施耐德JCM1塑料外壳式断路器/常熟断路器 空气开关

产品名称	上海施耐德JCM1塑料外壳式断路器/常熟断路器 空气开关
公司名称	乐清市兆康电气有限公司
价格	72.00/个
规格参数	品牌:上海施耐德 型号:jcm1(cm1)-100 极数:3p
公司地址	中国浙江省乐清市象阳工业区
联系电话	0577-62676320 13375772305

产品详情

塑料外壳式断路器jcm1(cm1)-100,ue:400v,in:16a,20a,25a,32a,40a,50a,63a,80a,100a. icu=ics,35ka ; 使用类别 : a类 ; 极数 : 3p,4p ,

1. 产品构成的描述及结构特点（结构概要说明）：

产品的主要组成部件：传动机构、触头系统、灭弧室、基座和盖等

操作方式：手动操作

安装方式：固定式

接线方式：板前接线

2. 主要结构数据(main constructional parameter):

(1). 触头系统(contact system)

触头参数(contact parameter):开距(contact gap) 18mm

终压力(terminal pressure) 7n 超程(over travel) 2mm

触头尺寸(contact dimension):静触头(fixed contact) 6 × 6 × 2mm 动触头(moving

contact) 6.5 × 4 × 2mm

3. 主要技术参数(main technical parameter):(如不适用项用 “ / ” 表示if not applicable, filled with “ / ”)

分类(classification):

1) 使用类别(a或b)(utilization category: a or b): a

2) 是否具有隔离功能(suitability for insulation): /

3) 安装方式(固定式、插入式、抽屉式)

(method of installation:fixed,plug-in,withdrawable): 固定式

特性(characteristic):

1) 极数(number of poles): 3p .4p

2) 电流种类(ac或dc) (kind of current:: ac or dc): ac

3) 主电路额定值(rated value of main circuit):

额定工作电压(rated operational voltage u_e)(v): 400v

额定绝缘电压(rated insulation voltage u_i)(v): 800v

额定冲击耐受电压(rated impulse withstand voltage u_{imp})(kv): 6kv

额定电流(rated current i_e)(a): 16a、 20a、 25a、 32a. 40a、 50a .63a. 80a. 100a

四极断路器的电流额定值(current rating for four-pole circuit-breakers)(a):

相极(phase pole) in 中性极(neutral pole) in

额定频率(rated frequency)(hz): 50hz

额定运行短路分断能力 i_{cs} (ka): 35ka

额定极限短路分断能力 i_{cu} (ka): 35ka

额定短时耐受电流 i_{cw} (ka/s): /

过电流脱扣器(over-current release) 热磁式

4. 系列的描述(本申请单元不同型号、不同电流等级的异同说明)(series description(description for different type and different current):

触头尺寸、材料结构和连接方法相同，内配手柄机构其材料和物理特性相同，绝缘材料相同，灭弧装置的工作原理、材料和结构相同。

只有其不同额定电流的发热元件有差异，瞬时过流的反力弹簧和过流线圈有差异。

此款断路器有黑白两种外壳颜色供选择,如需别的颜色外壳可另外加工,欢迎广大客户前来订购!

联系方式

联系人：陶小姐

电话：0577-62676320

手机：13375772305 qq: 2489017328

售后服务：产品如果发现质量问题，我方在接到通知后，确认是我公司产品质量问题的及时给客户更换。

"供应上海施耐德jcm1塑料外壳式断路器/常熟断路器 空气开关"的安装方式为固定式，灭弧介质是空气式，结构为塑壳式，极数是3p，脱扣器电流为100（a），操作方式是手动操作，型号为jcm1(cm1)-100，额定绝缘电压是690（v），品牌为shzhaokah，额定频率是50（hz），产品认证为ccc,ce,iso9001，速度是快速型，型号报价为jcm1-100/3300,jcm1-250/3300,jcm1-400/3300