

T8液晶显示一控一水泵智能控制器

产品名称	T8液晶显示一控一水泵智能控制器
公司名称	温岭市部读电器机械厂
价格	450.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:主导 型号:t8液晶智能控制一控一
公司地址	潘郎镇前溪村
联系电话	6326283

产品详情

适用功率：0.37—11kw

安装尺寸：220mmx310mmx120mm

应用范围：

适用于0.37-11kw直接启动的三相不锈钢/铸铁深井潜水泵、离心泵、管道泵等的自动液位/压力控制及保护，尤其独特设计的无需安装下水池（水井）探头即可实现灵敏可靠的水泵干转停机保护功能，更方便深井潜水泵、管道泵的施工安装及节省费用。 功能特点

控制特征：双液位自动控制/压力表自动控制 控制方式：手动/自动控制

液位控制特性：脉冲电极探头或浮球开关检测 压力控制特性:电接点压力表

水泵故障查询
水泵累计运行时间查询

过流保护
缺相保护

短路保护
免探头干转保护

欠压保护
数字式电压/电流显示

整定状态指示

一键闪电式整定

液位/压力直接转换开关

电气参数

额定输出功率: 0.37-2.2kw 1-4kw 1-7.5kw 2.2-11kw

防护等级ip53

额定工作电压:ac380v/50hz 三相

缺相动作时间<2秒

短路动作时间:<0.1秒

欠压动作时间<5秒

欠压动作电压:323v

欠压过压恢复时间: 5分钟

过流故障恢复时间: 30分钟

干转保护动作时间: 6秒

干转保护恢复时间: 30分钟

液位传输距离 1000米

过压动作时间: <5秒

过压动作电压: 425v

过流动作时间: 5秒-5分钟（反时限特性）

"T8液晶显示一控一水泵智能控制器"的额定电压为380（V），断开容量是63，型号为T8液晶智能控制一控一，额定电流是40（A），品牌为主导，产品认证是ccc，加工定制为是