

C型20-40KA盾牌电涌保护器,质量保证, , 起批量低

产品名称	C型20-40KA盾牌电涌保护器,质量保证, , 起批量低
公司名称	乐清市晨曦电气有限公司
价格	400.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:晨曦电气/chhxi 型号:chxi-c
公司地址	浙江温州乐清市柳市镇三里工业区
联系电话	86 0577 62729329 13780100171

产品详情

chxi-c电涌保护器适用于交流50/60hz,380v及以下的tn-s、tn-c、tn-c-s、tt、it等供电系统,用在lpzob区与lpz1区的界面处的等电位连接,对电网因雷击或操作过电压进行保护。产品符合gb 18802.1及iec 61643-1。c级雷电流spd保护,用于楼层、机房、监控中心、保按消防中心、机房等配电箱内,采用标准35mm的轨道安装 附件可选遥信触点。 盾牌系列电涌保护器。

电涌的防护

通常用电波是通过电源线、信号传输线和空间交变电场感应到线路和电气设备中,对线路和电气设备的保护应从电源系统防雷、信号系统防雷和空间屏蔽三方面进行。建筑物供配电系统的保护主要需要做到分流 - 屏蔽 - 等电位 - 接地等几个环节,等电位的连接最为重要,可使不同的各系统和设备在电涌到来时不产生电位差,免于绝缘击穿的损害。

正确选择电涌保护产品

各防雷区电涌保护器的安装,根据低压电器标准将电器设备按照过电压类别划分,其绝缘耐冲击电压的等级给可确保电涌保护器的选择,根据低压电器标准将电器设备按照过电压类别划分为信号水平、负载水平、配电及控制水平、电源水平。其绝缘耐冲击电压的等级:1500v、2500v、4000v、6000v。根据被保护设备的安装位置不同和不同的防雷区雷电流的大小,确定供电系统的电涌保护器的安装位置及通流能力。

宝贝描述 product description

生产、销售:电源电涌保护器(spds)、电源防雷箱,信号防雷器、防雷接地器材、高低压配电

系统电器元件；产品符合iec国际标准和中國国家标准，防雷产品具有防雷能流量大、残压低、反应时间快、易于组合装配、安全可靠、技术领先等特点；公司自成立至今得到了电力、工业、建筑部门的赞誉及广泛地使用，产品销售网络遍布全国各地，并出口到亚洲、欧美等多个国家。公司对外提供专业贴牌（oem）加工。iso9001：2008国际质量管理体系认证企业，产品通过3c、ce、cb等多项认证。

买家须知 essential reading

图片 价格仅供参考，具体面议。（1）请您在拍下商品前，仔细查看商品尺寸表及产品说明，拱门有规格大小，拍前请咨询客服所需规格！另外因库存随时会变动，请购买前与我们联系并确认您需要的尺寸是否有货。（2）商品质量：所有商品均为自主生产，我们在发货前都有专门部门进行严格质检，确保无任何质量问题，才给与发货。（3）货品图片：图片均100%实物拍摄，但由于光线及显示器的原因，您所看到图片可能会有轻微的色差问题，这是不可避免的，请谅解！

（4）买家收到货物时，送货员在场时，请查看包裹内货物是否完好，再签字，若签完字，既表示货物完好，若发现包裹内有损坏，请及时向送货员反应，验收之后发生问题，本公司概不负责；谢谢配合。

联系我们 contact us

乐清市晨曦电气有限公司	
销售热线：	+86-577-62729329
传 真：	+86-577-61729900
财务电话：	+86-577-62729329
地 址：	浙江省乐清市柳市三里工业园区
邮编：	325604

一切的价格请以我们最后的报价为准。

"C型20-40KA盾牌电涌保护器,质量保证,价格优惠,起批量低"的额定电压为385/420 (V) , 绝缘耐压测试是420 (Vac/m) , 断开容量为40KA, 型号是CHXI-C, 额定电流为20KA (A) , 品牌是晨曦电气/CHHXI, 产品认证为3C, CE, 加工定制是是