GCK型低压抽出式开关柜

产品名称	GCK型低压抽出式开关柜
公司名称	湖北襄工电气有限公司
价格	13000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:襄工 型号:gck
公司地址	湖北省襄阳市汉江北路王寨工业园
联系电话	086-07103127066 18727000095

产品详情

概述

gck型低压抽出式开关柜，适用于交流50hz、电压380v的电路中作为受电、馈电、母联、照明、电动机控制及功率补偿之用。gck结构先进，外形美观，电气性能高，防护等级言，安全可靠，维护方便，是冶金、石油、化工、电力、机械、轻纺等行业低压供理想的配电装置。

环境条件

海拔高度不超过2000m

周围空气温度不高于+40°C，并且24h内其平均温度不高于+35°C，周围空气温度不低于-5°C。

大气条件：空气清洁，相对湿度在温度为+40°C时不超过50%，在温度较低的允许有较高的相对湿度，例如＋20°C时为90%　　^

没有火灾，爆炸危险，严重污染，化学腐蚀及剧烈震动的场所。

与垂直面倾斜不超5°

控制中心适应于以下温度的运输和储存过程，-25℃～+55℃在短时间内（不超过24h）不超过+70℃

如上述使用条件不能满足时，应有用户在订货时向制造厂方提出，协商解决

结构特征

gck的基本柜架为组合装配式结构，柜架的全部结构件都经过镀锌，喷塑处理，通过螺钉禁固互相连接成基本柜架，再按需加上门，挡板、隔板、抽屉、安装支架以及母线和电器组件等零件，组装一台完整的控制中心柜。

技术参数

额定绝缘电压：660v；

额定工作电压：380v，660v；

使用频率：50～60hz；

额定电流：水平母线系统1600～315oa；

额定短时耐受电流：水平母线80ka有效值／1秒，垂直母线50ka有效值／1秒；

额定峰值电流：水平母线175ka；

功能单元（抽屉）分断能力：50ka（有效值）；

外壳防护等级：ip40

符合标准：iec－439、bs5486、vdeo660、gb7251、nemalc2－322、zbk36001控制电动机容量：0.4～155kw

馈电容量：16～630a

操作方式：就地、远方、自动

订货须知

主电路方案编号，单元容量及辅助电路控制方式。（即：就地、远方、自动控制）。

开关柜的排列图和配电室平面布置图。

开关柜柜体的表面颜色。

上述第2、3条如用户不注明，则按我厂标准柜供货。

若用户要求漏电保护时，应在订货时提出。

其它特殊方案可与我厂协商解决。

襄工电气销售张经理 请联系襄工电气销售张经理

【热线电话：13871695065 李经理】

"供应厂价直销GCK型低压抽出式开关柜"的壳体防护等级为IP20IP30，型号是GCK，额定电流为500（A），品牌是襄工，产品认证为ISO9001，加工定制是是，外形尺寸为1000（mm），短路关合电流是153050（KA）