

PXK系列防爆正压柜 辽飞防爆

产品名称	PXK系列防爆正压柜 辽飞防爆
公司名称	温州辽飞防爆电气有限公司
价格	88.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:辽飞防爆 型号:pxk
公司地址	浙江省乐清市柳市镇刘宅村
联系电话	15658610110 15658610110

产品详情

产品展示		

注：本展示产品图片为本公司产品种类的一种，如展示产品与你需求产品有所不同，请电话联系本公司工作人员，谢谢！

公司介绍

产品描述

pxk系列防爆正压柜

适用范围	订货须知			
1. 适用于1区、2区危险场所； 2. 适用于 a、 b、 iic类爆炸性气体环境；	订货时请将支路数及各支路对应的电流,进出线规格要求明确,如有总开关并注明总开关的电流大小			

- 3. 适用于爆炸性气体混合温度：t1~t6；
- 4. 广泛用于石油开采、炼油、化工、jungong等危险环境及海洋石油平台、油轮等危险场所工作及场景照明之用。
- 5. 注：要求户外使用时请注明

产品特点

它的防爆原理主要是采用介质隔离点燃源的防爆措施从而达到电器防爆的目的；

结构上采用上可按用户要求分别定制成箱式、琴台式和柜式结构，柜式又分为上下结构和左右结构。箱式一般面喷塑，前开门操作；琴台式和柜式其柜架采用标准型材焊接，表面喷塑，对其各接合面都经过了特殊的密封门维修。钢板材料一般选用gb710-88冷轧钢板，也可根据用户要求选用gb3280-84不锈钢材质；主柜为正压室，副柜为辅助室，安装正压控制系统，保护等级为ip31；

按进气方式分为通风型和补偿型。通风型为不间断连续供气，正压腔内装元件的工作热量可随气路带走，具有型为间断性供气，正压腔有良好的密封性，耗气量小；

保护装置齐全，控制柜设有换气送电联锁装置，只有达到规定的换气时间后，方能自动送电，并有高、低压自动声光报警及压力下限、开门自动断电、紧急手动断电等安全联锁保护。

密封性能可靠，壳体采用多重密封保护，保压时间长，节约运行费用。

本柜采用电缆沟座安装形式，用户需配备保护气体气源。

产品内部可装检测仪表、分析仪表、显示仪表、低压电器、变频器、软起动器或计算机控制系统，可作为中央制系统。制造时，用户必须提供完整的电气系统图，控制系统内装材料清单。

可多台并柜。

可根据用户所提供的电气原理图生产。

型号含义

主要技术参数

回路数	工作压力	额定电压 (v)	气源压力	防护等级	防
2/4/6/8	60~1000pa	220 /380	0.5~0.8pa	ip65	exp

外型举例