

X1CrNiMoCu12-7-3不锈钢牌号对照

产品名称	X1CrNiMoCu12-7-3不锈钢牌号对照
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

X1CrNiMoCu12-7-3冷拉棒 冷拉管 上海威力金属集团有限公司X1CrNiMoCu12-7-3以"钢的信誉、铁的承诺"为诚信经营理念，以信努力打造shang等的钢铁贸易企业，与客户、员工互利共赢共发展，与社会和谐快速稳定前进，共创美好未来。相信我们的合作会为双方带来客观的经济效益，实现you势互补，共同发展。主要代理销售：宝钢、冶钢、兴澄、东特、首钢、西宁、淮钢、湘钢、莱钢、本钢、济钢、凌钢、巨能等各大钢厂的特殊钢产品，包括热轧材，退火（回火）材，锻材，冷拉材，银亮材等。现销售网络客户群遍及上海、江苏、浙江、河南、河北、山东、广东、安徽、四川、内蒙古、辽宁、吉林等多个省市和地区。 X1CrNiMoCu12-7-3牌号： X1CrNiMoCu12-7-3标准：EN 10088 - 2：2005

特性及应用：X1CrNiMoCu12-7-3不锈钢，德国DIN标准不锈钢。 化学成分：碳 C： 0.02硅 Si： 0.5锰 Mn： 2.00磷 P： 0.04硫 S： 0.003铬 Cr： 11.0- 13.0镍 Ni： 6.0-7.0钼 Mo： 2.30-2.80氮 N： 0.02铜 Cu： 0.2-0.8 涡旋板，轧边，焊接或通过人工表面火加热处理，不锈钢板表面出现黑色yang化，坚硬的黑色yang化物主要是EO4，NiCr2O4和NiF的两种成分，用氢fu酸和等强腐蚀性方fa除去，但是这种方fa昂贵，环境污染，对人体健康有害并且具有腐蚀性，因此被淘汰，可用性，可能存在无fa正确实施的正确的材料技术选择，因为在所需时间内无fa获得，产品特点及应用（1）含18%至22%Cr的双相不锈钢在低应力下具有良好的耐中性lv化物应力腐蚀的能力，在70 ° C或更高温度的中性lv化物溶液中使用18-8型奥氏体不锈钢时，在诸如lv化物和liu化物等工业介质中使用的热交换器和蒸发器等散热部件上，应力腐蚀裂纹容易产生，不锈钢板，如果表面仍然有。

X1CrNiMoCu12-7-3【购物须知】

- 1.X1CrNiMoCu12-7-3价格按实际尺寸大小做报价
- 2.X1CrNiMoCu12-7-3请告知店主你所需的长宽厚，单位请用毫米标明
3. X1CrNiMoCu12-7-3如需开具zengzhishui**，报价前请告知店主，否则默认为未税价格
- 4.X1CrNiMoCu12-7-3毛料是指表面有yang化皮，四边为锯切（A3、45#为yang气割）
- 5.X1CrNiMoCu12-7-3光板是指铣床铣四边，磨床磨两平面，默认公差为正0.3mm至0.5mm
- 6.X1CrNiMoCu12-7-3精板是指四边精铣，磨床精磨两面，默认公差为正0.02mm至0.05mm

7.X1CrNiMoCu12-7-3承接真空热处理（淬火）、深冷等加工处理

8.X1CrNiMoCu12-7-3运费按实际重量及地区作调整

9.X1CrNiMoCu12-7-3为了满足广大客户的需求，我司提供24小时在线服务