

## 1.4720不锈钢钢号名称

产品名称	1.4720不锈钢钢号名称
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

## 产品详情

1.4720成分 密度 牌号 材料 上海威力集团销售欧洲合金特种钢的公司。我们有四个主要产品，合金钢圆棒，带材，扁棒和方棒。我们库存中的所有材料均为欧洲材料，您可以从我们公司提供每种材料的证明。没有单一的材料没有其证明，因此我们公司的所有材料都是100 %欧洲产品，所有材料都是100 %密封材料；在威力仓库，有四种主要产品。我们在库存中保留不锈钢圆棒，六角棒，扁钢和方棒，我们在这些材料中拥有欧洲大的材料范围。我们公司有超过850种不同的产品，有20多种不同的合金特种钢。X7CrTi12不锈钢\_X7CrTi12\_1.4720德国DIN标准耐热钢X7CrTi12耐热钢材料名称：耐热钢 材料号：1.4720 0牌号：X7CrTi12标准号：SEW 470

X7CrTi12特性及应用：X7CrTi12钢，德国DIN标准耐热钢。 X7CrTi12化学成分：碳 C： 0.08 硅 Si： 1.0 锰 Mn： 1.0 磷 P： 0.040 硫 S： 0.030 铬 Cr： 10.5~12.5 钼 Mo：— 镍 Ni：— 钛 Ti： 6\*%C 1.0。在酸碱盐等化工介质耐蚀性较差，因此不推荐用于腐蚀苛刻的环境，0Cr17Ni4Cu4Nb 主要以冷加工状态应用于承受较高负荷，又希望减轻装备重量和不生锈的设备部件，此外，此钢在受外力撞击时易产生加工硬化可吸收更多的撞击能量，但是，在奥氏体不锈钢中，碳常常被视为有害元素，这主要是由于在不锈钢的耐蚀用途中的一些条件下(比如焊接或经450~850 加热)，碳可与钢中的铬形成高铬的Cr<sub>23</sub>C<sub>6</sub>型碳化物从而导致局部铬的贫化，使钢的耐蚀性是耐晶间腐蚀性能下降，不锈钢薄板在生产过程中不可避免会出现各种缺陷，如划伤、麻点、沙孔、暗线、折痕、污染等，从而其表面质量，象划伤、折痕等这些缺陷是高级材不允许出现的，而麻点、沙孔这种缺陷在勺、匙、叉、制作时也是决不允许的，因为抛光时很难抛掉它，但它与DDQ材相比有一个优点，就是BQ性相对较好，这主要是由于它的硬度稍高的缘故，不锈钢薄板是一种价格不高的材料，但是客户对它的表面质量要求非常高，需要根据表面各种缺陷出现的程度和频率，来确定其表质量等级，从而来确定产品等级，我们尤其重视售后服务，我们为客户进行360度全方面的售后服务，威力以客户为导向，全力为客户提供优质的服务和解决方案，注重产品数据、材料选用、机加工数据、砂轮选择、焊接推荐、热处理推荐，所以我们的产品和服务足以满足不同客户的个性需求，是一家集生产制造、研究、开发特种合金材料的高新企业，公司生产高电阻电热合金、高温合金、耐蚀合金、精密合金、特殊不锈钢、核电设备材料、耐热钢、特种焊丝，年生产能力5000吨，可供：线材、棒材、板材、带材、型材、fa兰和锻件等产品。

1.4720 产品选购指南：

1.1.4720 材料价格按实际尺寸大小做报价。

2.1.4720 请告知店主你所需的长宽厚，单位请用毫米标明。

3.1.4720 如需开具zengzhishui，报价前请告知店主，否则默认为未税价格。

4.1.4720 毛料是指表面有氧化皮，四边为锯切（a3、45#为氧气割）。

5.1.4720 光板是指铣床铣四边，磨床磨两平面，默认公差为正0.3mm至0.5mm。

6.1.4720 精板是指四边精铣，磨床精磨两面，默认公差为正0.02mm至0.05mm

7.1.4720 承接真空热处理（淬火）、深冷等加工处理

8.1.4720 运费按实际重量及地区作调整

9.1.4720 本店下单前请联系在线；