

## 576芯光纤配线柜 三网光纤机柜 ODF光纤配线架厂家规格作用

产品名称	576芯光纤配线柜 三网光纤机柜 ODF光纤配线架厂家规格作用
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

### 产品详情

#### 576芯光纤配线柜 三网光纤机柜 ODF光纤配线架厂家规格作用

光纤通信机房设计的光纤配线设备，具有光缆固定和保护功能、光缆终接功能、调线功能、光缆纤芯和尾纤保护功能。既可单独装配成ODF架，1440芯光纤配线架ODF配线架 144型光纤直熔箱配置应用也可与ODF数字配线单元、ODF音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合的ODF光纤配线架。1440芯光纤配线架ODF配线架 144型光纤直熔箱配置应用该设备配置灵活、安装使用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端，或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入的设备。GPX346-A2型ODF配线架是用来对光缆、光纤进行终接、保护及管理的设备。在本机架上能实现对光缆的固定、开剥、接地保护；对光纤的熔接、配线连接、冗余尾纤的盘绕、配线调度等功能，是传输媒体（光缆、光纤）与传输设备之间的配线连接设备。GPX346-A2型光纤配线架是我公司研制开发的高容量、大密度、全正面操作的光纤配线柜。它同时适用于普通光缆和带状光缆，本架由机柜、光纤储纤单元、光纤单元体及光纤直熔配线单元等部分组成。由于采用模块化的结构，用户可根据容量的配置功能模块的数目进行灵

1、工作温度：-5 ~ 40 2、相对湿度：85% (30 ) 3、大气压力：70kpa~106kpa 4、工作波长：850nm、1310nm、1550nm 5、连接器损耗：0.2db 6、插入损耗：0.2db 7、回波损耗：apc型 60db, upc型 50db, pc型 45db 8、插拔耐久性寿命：> 1000次 9、机架高压防护接地装置与机架间绝缘电阻：1000 m /500v(dc) 10、机架高压防护接地装置与机架间耐压：> 3000v(dc)/1min, 不击穿, 无飞弧

光纤配线架是用来容纳光纤和进行光纤活动转接的部件，它的作用主要用于固定和收纳光纤、端接光纤和安装光纤耦合器，同时也可以保护光纤的接头，防止其被损害，总体来说是一个保护装置。市面上光纤配线架也和很多产品一样，他们有共同的特征也有不同的点，不同的形状不同的规格。每个制造商都偶着各自的样式和主要特征。所以当我们选择光纤配线架的时候，我们首先要考虑的因素是安装在墙上的还是机架上，是用于水平式系统、主干网还是集中式布线？光纤配线架一般情况下是安装在配线柜内，对于小型安装可能也会直接安装在墙壁上。如果配线架是用于水平式系统，它的密度相对来说就会比较高，集中式光纤综合布线技术能在建筑物内形成主干或者水平通道，然后使用从工作区抽拉、互联或者拼接到中心分配器的光缆就能产生这种通道。当用于水平系统或者集中布线时，光纤可以是双模光纤或者四模光纤电缆。主干光纤可以是多模、单模或者混合光纤，而这些通常使用连接器来对网络硬件进行补充。进入配线架内的光纤的数量和尺寸要考虑进入配线架内的光纤数量和尺寸，以产生足够量大小合适的孔来容纳光缆密封管。如果使用小型封装(sff)连接器，1u的配线架就能容纳多24个双工连接器或48个光纤束。那么该选择合适的配线架？我们需要考虑什么问题？首先需要考虑的是光缆余留量：应当保留一定量的光缆以在配线架底盘上产生纤维强度的膜。这样就能防止光纤被扯出配线架，同时避免电缆承受过高的应力。