

常闭水用电磁阀 DN15-DN50 G1/2-G2

产品名称	常闭水用电磁阀 DN15-DN50 G1/2-G2
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	85.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:XYS 材质:不锈钢/黄铜
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

您好，欢迎来到上海欣一阀门有限公司！本文将详细介绍我们的常闭水用电磁阀 DN15-DN50 G1/2-G2，帮助您更好地了解该产品并做出购买决策。

品牌属性：

品牌：上海欣一

型号属性：

型号：XYS

材质属性：

材质：不锈钢/黄铜

常闭水用电磁阀是一种可以远程控制流体通断的装置，广泛应用于家庭、工业和商业等领域。上海欣一作为zhiming品牌，专注于阀门的研发和生产，为客户提供高质量的产品和完善的服务。

一. 特殊订货：

如您选购氟橡胶膜片（Viton）则在订单中注明V，其介质温度可达到130 ；

如您选购三元乙丙胶膜片（EPDM）则注明E，其介质温度可达到110 。

如在食品机械和饮用水上使用，可在订货时提出，使用硅橡胶膜片。

如您需要工作压力12 kgf/cm²可在订货中提出，需安装手动装置的可在订货时提出。

需要法兰式连接，可在订货中提出。有镶铜法兰、钢法兰和不锈钢法兰三种。

二．详细介绍：

适用介质：液体、水、热水、气、油、瓦斯等

介质温度：-5~80

动作方式：直动式，分步直动式

工作压力：常闭式：0~10 kgf/cm²;

常开式：0~6 kgf/cm²

阀体材质：黄铜（锻造）、不锈钢（精密铸造）

膜片式密封，膜片材质：（NBR）

线圈保护等级：铁壳线圈IP54

产品特点：

可靠性：本产品采用优质不锈钢/黄铜材质制作，具有较强的耐腐蚀性和耐压性，保证了长时间的可靠运行。

多种规格：我们提供多种规格的常闭水用电磁阀，适用于不同管径（DN15-DN50）和螺纹尺寸（G1/2-G2），满足各类应用场景的需求。

操作简便：该电磁阀采用电磁铁控制，通过开关信号控制阀门的开合，操作简单方便。

高性能：高精度的阀门设计，使得该电磁阀具有较低的压力损失和更好的流体控制特性。

价格信息：

常闭水用电磁阀 DN15-DN50 G1/2-G2的价格为85元/件，价格合理且具有性价比。

购买建议：

根据实际需求选择合适的规格和材质。

如果对产品性能有特殊要求，可以与我们的销售人员进行沟通，以便提供更加个性化的解决方案。

在购买时，可以考虑购买配件，如接头、转接器等，以便更好地与现有管道系统兼容。

请注意，安装和维护电磁阀需要一定的专业知识，如不熟悉操作，请寻求专业人员的帮助。

总结：

常闭水用电磁阀 DN15-DN50 G1/2-G2是一款性能优良、价格合理的产品，具有广泛的应用前景。我们上海欣一阀门有限公司竭诚为您服务，提供高质量的产品和专业的技术支持，欢迎您的购买和咨询！