

化霜加热丝 禹安 铝箔片型

产品名称	化霜加热丝 禹安 铝箔片型
公司名称	安徽省宁国禹安电工有限公司
价格	38.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:禹安 型号:铝箔片型
公司地址	宁国经济技术开发区南山西路古塘巷
联系电话	13865360077

产品详情

化霜加热器 a.

铝箔加热器主要用于冰箱、冰柜等制冷家电或设备除霜防冻。其构造由pvc或硅胶绝缘发热线安置在两片铝箔之间或热熔于单层铝箔上，具有传热快、受热面积大、受热均匀特点。铝箔加热器附有自粘底层，使

用方便快捷，安装简便。铝箔加热器外形尺寸可按照客户需求而制。应用范围：1.—

冰箱、冷柜等除霜解

冻；2.— 板式热能交换器的防冻；3.— 维持餐厅内的热食柜台温度；4.— 电子与电控制盒防结露；5.

— 密封压缩器加热 或液化气体输送管道保温；6.— 预防浴室玻璃冷凝；7.— 预防冷冻展示柜冷凝；8.

— 家庭用品，如热坐垫、液化罐气化利用、医疗用品伴热等等
...发热线绝缘体根据产品技术需求分为：105 pvc 或硅橡胶，可按客户要求（电压、功率）定制生产。

铝
箔加热器按照需求输出量：可达至2.5kw/m²；功率偏差（电阻值偏差）控制在： $\pm 5\%$
；常温态绝缘强

度：100 m；常温态绝缘强度：1800v 2s 无击穿或闪络；工作温度态泄漏电流：0.02 ma/m；连

接强度：加热线与导线 36n 1min无异常；导线与端子 58.8n 1min 无异常；加热线与铝箔热熔粘强

度：400g/ 1min 无异常；注：— 可加上自动调温器 — 材料上开洞孔 — 铝箔连接接地线。

"化霜加热丝"的功率为60 (w)，加工定制是是，材质为外PVC内镍铬合金丝，型号是铝箔片型，直径为2.0 (mm)，品牌是禹安，长度为1--5000 (mm)，主要用途是泡菜冷柜化霜，常温电阻为1--10000 ()，产品认证是ccc，发热快为安全、可靠