

电动吊篮电缆价格 吊篮电缆

产品名称	电动吊篮电缆价格 吊篮电缆
公司名称	滕州市禹威建筑机械制造有限公司
价格	600.00/根
规格参数	加工定制:是 品牌:yw 型号:3x2.5+2x1.5
公司地址	滕州市东郭镇屯里村村东（振兴路南首路东）
联系电话	0632-2537868

产品详情

主要特点：

高空作业电动吊篮综合国内外先进技术由我电动吊篮公司自行设计制造而成，其特点：提升机电机采用先进的平面制动电机，技术性能先进，体积小、制动力矩大、制动迅速可靠，在断电情况下有手动释放装置，操作简便可靠。安全锁可靠性高，在起重绳断绳或吊篮倾斜 8° 以内情况下，安全锁能灵敏可靠的起到保护作用。电控箱具有缺相、漏电、自动限位、紧急制动等保护措施。箱体和主要零部件采用优质材料，经特殊热处理制造而成，所以具有体积小、重量轻、使用寿命长等特点。吊篮长度从1米至7.5米可任意组合，悬挂机构可适应任何工作场地，达到使用方便、灵活轻便之目的。设备安装、调试：设备安装前必须阅读产品说明书，并对操作工人进行培训，使操作工明白设备的工作原理、注意事项及安全操作规程、未经培训不得上岗。按图示组装吊篮。配重铁应配足足够的重量。配重端的力矩应为吊篮端力矩的三倍（力 \times 力臂=力矩）各联接处应牢固可靠。检查安全锁动作是否灵活，扳动滑轮时应轻快，不得有卡阻现象。检查提升机，按动电钮，使提升机空转，看运转是否正常，不得有杂音及卡阻现象。安全绳穿入安全锁，并把配重锤挂上。启动提升机电机，将钢丝绳穿入提升机内，绳头应自动从出绳口内出来。装配后应调整起重绳与安全锁的距离。通过移动安全锁达到吊篮倾斜 $6^{\circ}\sim 8^{\circ}$ ，安全锁能锁住安全绳为止。产品介绍：高空作业电动吊篮是由ItD8a专用提升机、Isq8a安全锁、电控箱及钢制吊篮、悬挂机构五部分组成。该产品设计标准符合国家强制性标准。gb19155-2003《高处作业吊篮》安全质量保证：安全锁为常开式。由于各种原因造成吊篮倾斜时，此时安全锁能在100mm以内锁住吊篮。操作工人必须配用安全可靠的安全带，另一端系在吊篮上。或用跟踪绳，以备后患。用户在遵守保管、使用和维护的条件下，我公司自发货之日起，在半年内因产品质量不良而发生损坏或不能正常工作时，我厂负责免费维修（易损件自费）。该产品由中国人民保险公司质量承保。设备使用：吊篮装载不得超过量大提升力8kn。高空作业电动吊篮是为建筑物外沿装修、清洁、涂料等作业而设置的设备，严禁用它当电梯使用，以保证电机间断性工作。电机连续作业不得超过30分钟。若发生停电或电控系统失灵，可扳动电机释放手柄，使吊篮逐渐下落。降降停停严防从高处直处滑降到地面，因为重力加速原因吊篮会越降越快，以防造成事故。由于电机转速有3%。以内差异或机械部分的误差造成吊篮偶尔有不平行的现象，如果吊篮倾斜 8° 以内，安全锁就会把吊篮锁住，所以操作工应随时的调整吊篮处于水平升降状态。钢丝绳表面状况操作工应随时观察。如果发现断丝、断股、外部腐蚀、扭结、断面严重变形应及时更换钢丝绳，不得继续使用。施工中若发现提升机、安全锁有卡阻或声音异常应及时检修，严防设备带病作业。使用

单位应每年申请生产厂检修一次，生产厂并作好检修记录。

"电动吊篮电缆价格 吊篮电缆厂家"的护套厚度为0.5（mm），护套材质是绝缘胶皮，电线最大外径为10（mm），吊篮电缆是吊篮电缆，线芯材质为裸铜线，标称截面是1.5（mm²），加工定制为是，型号是3X2.5+2X1.5，品牌为YW，产品认证是CCC，芯数为48