

优质烘箱供应橡胶升温加热成型烘箱干燥智能热处理恒温烘箱

产品名称	优质烘箱供应橡胶升温加热成型烘箱干燥智能热处理恒温烘箱
公司名称	兴化市鑫中泰电热电器有限公司
价格	800.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:鑫中泰 型号:htd-1
公司地址	兴化市张郭镇南甸工业集中区
联系电话	13914445632

产品详情

烘箱用途广泛：适用于烘烤有化学性气体及食品加工行业的欲烘烤物品、基板应力的去除、油墨的固化、漆膜的烘干等。烘箱还适用于电机、变压器线圈浸漆后烘干或类似烘烤固化。广泛使用于电子、电机、通讯、电镀、塑料、五金化工、食品、印刷、制药、pc板、粉体、含浸、喷涂、玻璃、陶瓷、木器建材。等等的精密烘烤、烘干、回火、预热、定型、加工等。

结构说明：

本干燥箱由型钢及薄钢组成，箱体内有放置试品的工作室，工作室内有试品搁板，试品可置于其上进行干燥，如试品较大、可抽出搁板。工作室与箱体外壳间有保温层，中间以玻璃纤维做保温材料，箱门间有一玻璃门以观工作室内的情况。

鼓风机箱内工作室左壁与保温层之间有风道，内装有鼓风、风叶及导向板，可开启鼓风开关，使鼓风机工作。

此箱为非防爆干燥箱，故不能放置易燃挥发性物品，搁板的平均负荷为15公斤，切勿过密与超重，同时，工作室底层散热板上不能放置试品和其他东西，以免影响空气对流。

以上烘箱参数为公司常年不间断备货产品，如有特殊规格，本公司支持来规格按图定做注意事项:

- 1.运用前必需留意所用电源电压能否符合。运用时，必需将电源插座接地线按规则停止接地。
- 2.在通电运用时，切忌用手触及箱左侧空间的电器局部或用湿布揩抹及用水冲洗，检验时应将电源切断。
- 3.电源线不可缠绕在金属物上，不可设置在低温或湿润的中央，避免橡胶老化致使漏电。

4.

放置箱内物品切勿过挤，必需留出气氛天然对流的空间，使湿润气氛能在风顶上减速逸出。

5. 应活期反省温度调理器之银触点能否发毛或不平，如有，可用细纱布将触头砂平后，再运用，并应常常用干净布擦净，使之接触优良（留意必需切断电源）。室内温度调理器之金属管道切勿撞击免得影响灵活度。

6. 在无防爆安装的枯燥箱内，请勿放入易燃物品。

购买自己所需要的机器需要用心，使用自己的机械更需要用心，只有学会保养，才可以让它的性能发挥到最大的作用。鑫中泰为您阐述电热烘箱的保养方法：

1. 打扫表面及工作室灰尘，保持机器干净、卫生。
2. 定时检查风机运转是否正常，有无异常声音，如有立即关闭机器检查。
3. 定时检查通风口是否堵塞，并定时清理积尘。
4. 定时检查温控器是否准确，如不准确，请调整温控器的静态补偿或传感器修正值。
5. 定时检查发热管有无损坏，线路有无老化。
6. 突然停电，要把电源开关和加热开关关闭，防止来电时自动启动。

"优质烘箱厂家供应橡胶升温加热成型烘箱干燥智能热处理恒温烘箱"的功率为220（W），型号是HTD-1，品牌为鑫中泰，主要用途是烘培。干燥热处理以及其他加热的恒温设备，产品认证为sos，温度范围是20-250（ ），材质为304，加工定制是是