

广州海志蓄电池HZB2-1250太阳能储能电池2V1250AH通信设备

产品名称	广州海志蓄电池HZB2-1250太阳能储能电池2V1250AH通信设备
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:海志蓄电池 型号:HZB2-1250 产地:美国
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

海志蓄电池AGM电池5年设计寿命 (6&12VAGM系列)应用领域:浮充使用, 不间断电源供应系统, 医疗设备, 电讯设备, 手控发动机装置, 太阳能系统, 风力系统, 控制系统, 移动通讯站, 阴报保护设备, 导航辅助设备, 航海设备电力驱动系统

美国海志太阳能电池系列

应用领域

光电源供应:偏远地区的发电厂, 海/交通运输的信号发, 电信设施上的线电中5安装在路边及屋顶的移动通信发装置, 街及材园灯明设施, 太的家用系统, 太的混合系统的电源供应设施海志电池品牌, , 主要原材料地来源于德国, 其技术标及性到了欧州和美国同产品水平获得了美工认证及欧里的水证。已广泛地应用于3电信、电应急照明、太能系统、动力别、招的应等重要域。

海志蓄电池的特性:

完全的密封, 免维护设计。设计寿命《25C)67、127可达12年,27长达18年

迎合了高频率, 深程度放电的需要, 地提高了放放电的持久性及深循环放电能力。

浸泡式极板化成《独特的FTF极板化成工艺》。

分析纯电解液。无泄漏。

调控式, 大开启压力为2Psi(1Psiss7KPA)。

任意方向使用。

我们的宗旨:追求, 客户至上, 服务为先

我们的管理理念:人性化、制度化、科学化、化

我们的经营理念:以先进技术服务于客户——创造价值、创造双赢

我们的服务理念:一切以客户的成长为根本

我们的作风:激情、团结、诚信、共赢、奉献、负责任

2、Haze电池主要特点

完全的密封, 免维护设计;

设计寿命6V、12V可达12年,2V长达18年

迎合了高频率, 深程度放电的需要, 极大地提高了放放电的持久性及深循环放电能力, 漫泡式极板化成(独特的FTF极板化成工艺)

分析纯硫酸电解液:

无泄漏漏;

阀控式, 大开启压力为2Psi (1Psi=7KPA);任意方向使用;

电池外壳及盖材料采用ABS, 强化阻燃料(VO级)可可供用户选用;自放电低;

通过FAA和IATA机构无害产品认证;

符合IEC896-2, D/N43534, 及BS6290 EUROBAT标准

3、海志蓄电池参数

海志蓄电池产品系列:HZB

产品形式: AGM电池

额定电压:2V(海志2V AGM铅酸蓄电池)、6V、12V

浮充运行设计寿命:2V的18年, 6V和12V的为12年

容量范围:12V的有18AH到230AH

外壳材料:ABS工程塑料

适用范围:浮充使用、医疗设备、手控发动机装置、风力系统、移动通讯站、导航辅助设备、电力驱动系统、不间断电源供应系统、电讯设备、太阳能系统、控制系统、阴极保护设备、航海设备

蓄电池使用范畴与分类： 免维护无须补液； UPS不间断电源； 内阻小，大电放逐电功能好； 消防范用电源； 顺应温度广； 平安防护报警零碎； 自放电小； 应急照明零碎； 运用寿命长； 电力，邮电通讯零碎； 荷电出厂，运用方便； 电子仪器仪表； 平安防爆； 电开工具,电动玩具； 共同配方，深放电恢复功能好； 便携式电子设备； 无游离电解液，侧倒仍能运用； 摄影器材； 商品经过CE,ROHS认证,一切电池 太阳能、风能发电零碎；契合国度规范。 巡查自行车、红绿警示灯等。

铅酸免维护蓄电池的特点1、密封性：采用电池槽盖、极柱双重密封设计，避免漏酸，牢靠的平安阀可避免内部空气和尘埃进入电池外部；2、免维护：水再生才能强，密封反响效率高，因而在整个电池的运用进程中无需补水或加酸维护；3、平安牢靠：无酸液溢出，牢靠的平安阀的自动闭合，防爆设备的安装使柏克蓄电池在整个运用进程中愈加平安牢靠；4、短寿命设计：计算机精设计的耐腐蚀铅钙铅合金板栅、ABS耐腐蚀资料的运用和*的密封反响效率保证了蓄电池的短寿命；

务必将蓄电池电解液加液盖子紧扣牢固。否则蓄电池电解液会流出或泄漏。如蒸发的气体积聚在电池室内，其内部压力就会升高，因而造成电池室零件的损坏，在连接部位处，就会发生蓄电池电解液泄漏的现象，故此，蓄电池电解液加液盖子上的排气孔不得堵塞。海志蓄电池充电工艺规程充电前检查，海志蓄电池是否完好无损，接线是否完好，并打开气盖。

不要打开或拔出电池上的注液液塞；

充电前或充电时不要加液；

电池四周严禁吸烟、产生火花或明火；

1、不需维护：电池在整个使用寿命期间无需加水补液。可靠性高、使用寿命长，特殊的密封结构和阻燃外壳，在使用过程中不会产生泄漏电解液的缺陷，更不会发生火灾。

2、重量、体积比能量高，内阻小，输出功率高：自放电小，20 下每月的自放电率不大于2%。满荷电出厂，无流动的电解液，运输安全。

3、使用温度范围广：标准系列电池（-30 ~ 50 ），高温系列（-45 ~ 70 ）

无需均衡充电，由于单体电池的内阻、容量，浮充电压*性优良，确保了电池在使用期

间，无需均衡充电。 4、恢复性能好：将电池过放电至0伏，短路放置30天后，仍可充电恢复其容

量。坚固的铜端子：便于安装连接，导电能力强。

HAZHE海志蓄电池主要应用领域：

1、计算机辅助设计和计算机控制主要生产过程，确保产品性能的*性并达到设计标准 2、应用太阳能光伏系统，路灯及城市亮化工程，风力发电储能，风光互补路灯，庭院灯，航标灯，信号灯，发电厂，变电站，电信，通讯，电力，核电站，水电站。 3、UPS不间断电源，EPS应急电源，微波中继站，备用电源，所有直流电源、交流直流逆变系统，铁路机车车辆，电动车，船舶，电动游艇，电动船，交换机，应急照明，煤矿防爆牵引，电瓶车，叉车，汽车起动，照明，防火，警报，医疗，遥测设备，安全系统，手提式电源，可携式电动器具，泵系统，衡器等