

# 干簧管 mka mka14103

产品名称	干簧管 mka mka14103
公司名称	深圳市法思特传感器有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:mka 型号:mka14103
公司地址	深圳市宝安区福永街道怀德翠岗工业园三区第8幢第三层
联系电话	0755-33936683 13828793686

## 产品详情

switch type		mka14103	
contact form			a
electrical ratings			
contact rating (see note 1)		watt - max.	10
voltage	switching	vdc - max. vdc - min.	200
	breakdown		250
current	switching	a - max. a - max.	0.5
	carry		1.0
resistance	contact, initial	? - max.	0.100

capacitance	insulation	? - min.	1010	
temperature	contact operating	pf - typ. ° c	-40 to +125	0.2
	storage (5)	° c	-65 to +125	

#### operating characteristics

operate time (2)		ms - max.		0.55
releasetime (2)		ms - max.		0.20
shock	11ms1 / 2sine wave	g - max.		100
vibration	50-2000 hertz	g - max.		30
resonant frequency		hz - typ.		5200

#### magnetic characteristics

pull-inrange (3)		ampere turns		10-30
drop-out		ampere turns- min		5
rating sensitivity(4)		ampere turns		20
test coil			14989	

"干簧管"的额定电压为200 ( V ) ， 额定电流是0.5 ( A ) ， 种类为磁簧管(磁控式) ， 接触电阻是100m ( ) ， 营销价格为优惠 ， 加工定制是否 ， 产品性质为热销 ， 营销方式是现货 ， 型号为MKA14103 ， 引脚是镀金 ， 品牌为MKA ， 耐高压是350VAC ， 绝缘电阻为10^6 ( M )