

LED灯珠 1W大功率LED光源110-120LM 双金线 白光

产品名称	LED灯珠 1W大功率LED光源110-120LM 双金线 白光
公司名称	深圳市友成照明电器有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	加工定制:是 种类:发光二极管 型号:zbond-11130
公司地址	广东深圳市宝安区松岗街道潭头社区商住一区11栋304室
联系电话	86 0755 8585666 13798292910

产品详情

芯片品牌；台湾新世纪30*30mil

产品规格：1w白光 110-120lm

产品型号：zbond-11130

发光角度：140度

包装规格；静电袋包装

支架材料；铝支架

由于测试设备的误差，3-5lm属于正常范围，详细请见规格说明书 大功率led使用说明

- 1、 焊接时请在防静电的无尘车间，请注意烙铁接地，操作过程中请佩戴静电手环；
- 2、 如使用恒温烙铁手工焊接温度不可超过280 ° c/5秒；
- 3、 散热外壳建议采用带鳍片的大功率led支架铝材或者铜材散热片，对1w大功率led灯珠我公司建议散热片表面积 50平方厘米，3wled灯珠建议散热片表面积 150平方厘米，并且需要在led支架底面与平整散热片连接处涂敷高导热系数的导热硅脂；

(pc透镜产品)

- 4、软硅胶产品回流焊无铅焊接预热温度是150 ° c/60秒；焊接温度不超过230 ° c，焊接时间不超过10秒；
- 5、 使用环境：温度25 ° c，相对湿度60%—80%rh；
- 6、 0.5w使用电流150ma；
- 7、 1w使用电流350ma；
- 8、 3w使用电流700ma；

(针对色光产品电流、电压管控)

- 9、 0.5w使用电流150ma；
- 10、 1w使用电流350ma；
- 11、 3w使用电流700ma；
- 12、 红光、黄光电压：2.0-2.6v；
- 13、 绿光、蓝光电压：3.0-3.6v；
- 14、 使用恒流驱动

"LED灯珠 1W大功率LED光源110-120LM 双金线 白光"的颜色为正白，胶体品牌是道康宁，金线材料为合金线，种类是发光二极管，加工定制为是，形状是圆头，封装形式为大功率型，型号是ZBOND-11L30，芯片品牌为新世纪，适用范围是室内照明,景观灯饰,工业照明，单芯片亮度 为110（LM），品牌是新世纪，单芯片功率为1（W），显色指数 是75（RA）