

供应广东TAG-6000无线高压核相装置

产品名称	供应广东TAG-6000无线高压核相装置
公司名称	武汉华能联创电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:华能联创 型号:TAG-6000 产地:湖北
公司地址	武昌区民主路428号（小东门建材市场四楼418号）
联系电话	027-88040496 18971541447

产品详情

TAG-6000无线高压核相装置（以下简称“仪器”）用于检测环网或双电源电力网闭环点断路器两侧电源是否同相。在闭环两电源之前一定要进行核相操作，否则可能发生短路。仪器适合6KV ~ 220KV输电线路带电核相作业，同时具有高压验电和核定相序的功能。该仪器应用无线传输技术，操作安全可靠，使用方便，克服了有线核相器的诸多缺点，符合国家电力安全工器具质量监督检验测试相关标准。与有线核相器相比，其主要优点是去掉了连接两个电网（电源）两端的引线，使用不受任何地形和设施构架的方式限制，提高了安全性，操作极为方便，只需一人操作一人监护。

产品特征

- 1、无线高压核相器整机采用大容量免维护锂电池供电，彻底解决碳性电池、纽扣电池等一次性电池电量不足、更换麻烦等缺点，特别适合野外作业；因无需装卸电池，不会产生电火花，因此该仪器符合矿用设备安全设计
- 2、测试距离远，可达到200米视距，并可穿墙使用
- 3、液晶屏同时显示相位、波形、频率等数据，测试安全可靠，真人语音播报测试结果，测试更快速

4、伸缩式绝缘杆，携带、使用非常方便，绝缘性能符合电力绝缘工器具耐压试验要求

5、便携式接收器设计美观大方，具有防滑处理工艺

产品别称

核相仪、核相装置、无线核相器、无线高压核相仪、高压核相器、高压核相仪、语音核相器(仪)、无线核相仪、高压语音核相仪

技术参数

- 1、屏幕显示内容：无线核相仪、不同相、同相、X、Y及其波形、相位角度；
- 2、自动关机：开机后15分钟左右主机自动关机；
- 3、背光源：在检测相位过程中，如果光线太暗，致使读取数据困难可按动背光开关；
- 4、准确度：自校误差 2° 现场测试：同相误差 10° 不同相误差 15° ；
- 5、采样速率3次/秒；
- 6、主机电源为 $9V \pm 2V$ ；
- 7、X和Y采集器电源电压为 $7.5V \pm 1.5V$ ；
- 8、主机工作电流 $7mA$ ；
- 9、X和Y采集器工作电流 $4mA$ ；
- 10、主机和X、Y采集器的视距传输距离为X $80m$ Y $50m$ ；

TAG-6000无线高压核相装置详细技术参数请咨询武汉华能联创电气有限广东公司的客服，厂家报价，可定制

