

绿色发光管3MM长脚圆头绿发黄绿发光直插二极管LED指示灯

产品名称	绿色发光管3MM长脚圆头绿发黄绿发光直插二极管LED指示灯
公司名称	深圳市福田区元源电子经营部
价格	50.00/K
规格参数	加工定制:否 种类:发光二极管 型号:绿发黄绿
公司地址	深圳市福田区振华路高科德电子市场A1815
联系电话	86-0755-33061318 13560739258

产品详情

本公司一贯坚持品质、信用第一！诚信为本，互惠互利！以优质的服务、高质的产品、完善的管理体系为先导，

满足客户需求，提高客户企业效益是我司一直追求的目标。您的满意是对我司最大的鼓励！

质量是我们的牌子，诚信是我们的资本，本公司竭诚为您提供优质的产品和周到的服务。

由于电子元器件的型号繁多，需要一定的时间来一一拍照以及上传，如您需要的产品，在本店暂时查不到，请联系我们为您报价。本公司提供配套服务，大量现货库存，品质保证，渠道正规，做您身边最优质的供应商。

*****联系方式*****

阿里旺旺：puchen18

业务电话：0755-33061318 业务传真：0755-33061319

郑小姐：13560739258

王先生：13554919849

腾讯qq：79965506

地址：深圳市福田区振华路高科德a1815

焊接方式【welding manner】

注意:为避免在使用过程中造成损失，使用时请注意以下事项

焊接时,焊接点离胶体下沿至少要有2mm的间隙,焊接完成后，用三分钟时间让led从高温状态回到常温下。浸焊:请在260℃以下5秒内完成一次焊接。烙铁手工焊:请在300℃以下5秒内进行一次焊接,如焊接同一pcb板上线性排列的led,不要同时焊接同一led的两个导线架。波峰焊:请在260℃以下3秒内完成一次焊接。请避免树脂部分浸入锡槽。浸焊或烙铁手工焊后请避免矫正位置，以免引起虚焊。焊接时在引线架被加热的状态下，请不要对胶体或支架施加任何压力。

在同一个电路板上,芯片等部件和粘合剂混在一起,使用粘合剂硬化时,请在120℃以下60秒内进行。

建议使用方式【sugget using way】

说明:焊接温度或时间控制不当,可能引起灯体的透镜变形或者灯芯内部开路导致死灯。

在使用过程中,无论是单颗使用还是多颗使用，每个led的dc驱动电流推荐使用if的范围为10-20ma。瞬间的脉冲会破坏led内部固定连接，所以电路必须仔细设计，这样在线路开启闭合时,led不会受到过压或过流冲击。led在多颗使用时要求发光亮度及颜色的一致性,因此对于驱动方式及驱动条件要充分了解,使用多少ma分光,只能保证该电流下的颜色和亮度的一致性。要获得均匀的亮度和颜色，使用电流请与分光电流条件一致，使用时避免多包混用，以免造成电性、亮度、颜色的差异。选用pcb的插孔直径要求大于0.8mm以上,pcb板孔的中心距要求为led两脚距离 $\pm 0.02\text{mm}$ (正常led两脚间距为2.54mm)特殊的材料其中心距离根据led的两脚中心距来判定。

储存【storage】 防潮:led要存放在干燥通风的环境中,储存环境温度控制在 23 ± 5 ℃,相对湿度控制在40-70% led在原包装完好条件下3个月内使用完为最佳,以避免支架生锈,当led的包装袋开封后，要尽快使用完。

图片展示：正面反面左侧右侧上面下面

"现货供应绿色发光管3MM长脚圆头绿发黄绿发光直插二极管LED指示灯"的颜色为绿色，胶体品牌是精密聚合，金线材料为铜线，种类是发光二极管，加工定制为否，形状是圆头，封装形式为直插型，型号是绿发黄绿，芯片品牌为台产，适用范围是道路照明,室内照明,景观灯饰,背光源,交通信号灯，单芯片亮度为1(LM)，品牌是TSC/台半，单芯片功率为1(W)，显色指数是1(RA)