

瑞士EMS尼龙pa12(总代理商)

产品名称	瑞士EMS尼龙pa12(总代理商)
公司名称	苏州众思诚新材料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	
公司地址	苏州市
联系电话	13564996490

产品详情

瑞士EMS尼龙pa12(总代理商)

产品名称: pa12 PA12尼龙12化学和物理特性:

1. PA12尼龙12是从丁二烯线性，半结晶结晶热塑性材料。它的特性和尼龙11相似，但晶体结构不同。
2. PA12尼龙12是很好的电气绝缘体并且和其它聚酰胺一样不会因潮湿影响绝缘性能。
3. PA12尼龙12它有很好的抗冲击性机化学稳定性。
4. PA12尼龙12有许多在塑化特性和增强特性方面的改良品种，如石墨尼龙PA12。石墨尼龙PA12B和石墨尼龙PA66PA6相比，这些材料有较低的熔点和密度,具有非常高的回潮率。
5. PA12尼龙12对强氧化性酸无抵抗能力。
6. PA12尼龙12的粘性主要取决于湿度、温度和储藏时间。它的流动性很好。
7. PA12尼龙12收缩率在0.5%到2%之间，这主要取决于材料品种、壁厚及其它工艺条件。PA12性能 ASTM单位3014U比重D792 -- 1.02吸水率D570 % 0.25

主要的品种有尼龙6,尼龙66,尼龙11,尼龙12，尼龙610,尼龙612,尼龙46,尼龙1010等,其中尼龙6，尼龙66产量大,约占尼龙产量的90%以上。

尼龙11和尼龙12具有低温韧性。尼龙46具有的耐热性而得到迅速发展，尼龙1010是以蓖麻油为原料的我国的特有品种。

尼龙PA12瑞士EMS L25Z挤出级软尼龙(电缆套塑工业气动电气汽车抗紫外线)

尼龙PA12瑞士EMS L25W20，L25W20X软尼龙;(增塑挤出抗紫外线电线电缆)

尼龙PA12瑞士EMS L25W40, L25W40X软尼龙; (增塑挤出抗紫外线电线电缆)

尼龙PA12瑞士EMS L20G,注塑级半透尼龙; (工程配件工业气动电气汽车体育)

尼龙PA12瑞士EMS L20GM注塑级半透尼龙; (工程配件工业气动汽车抗紫外线)

尼龙PA12瑞士EMS L20L挤出级半透尼龙; (电缆套塑 工程配件工业气动抗紫外线)

尼龙PA12瑞士EMS L20LM挤出级半透尼龙; (电缆套塑工业气动抗紫外线)

尼龙PA12瑞士EMS L20GHS半透尼龙; (挤出注塑电缆套塑工业气动汽车)

尼龙PA12瑞士EMS L16GM注塑级半透尼龙; (工程配件工业气动抗紫外线)

尼龙PA12瑞士EMS L16LM注塑挤出级半透尼龙; (工程配件工业气动抗紫外线)

尼龙PA12瑞士EMS LV-2H高抗冲; (20GF抗紫外线汽车医疗器械)