

新型多元嵌段高宝化工软滑硅油

产品名称	新型多元嵌段高宝化工软滑硅油
公司名称	东莞宝丽美化工有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:高宝化工 型号:GB-8983 产地:东莞
公司地址	中国广东东莞市东莞常平镇土塘工业区
联系电话	0769-86290888 18002651889

产品详情

主要成分

新型多元嵌段有机硅聚合物

技术指标

外观：淡黄色至黄色透明液体

离子性：弱阳离子

PH值：约5.0（原液）

溶解性：易溶于水

性能与特点

赋予织物较好的平滑、柔软手感

具有较好的渗透性，对厚重织物和绒类织物手感提升明显

具有良好的耐盐性、耐碱性

具有较低的黄变

可单独使用，也可与其他柔软剂复配使用

适用范围

适用于涤纶、棉及其混纺等织物

在珊瑚绒、牛仔布上面也有突出的性能

使用方法

浸轧法 (GB-8983 : H₂O =1 : 3) 用量 : 5-60g/l 室温工艺 : 一浸一轧

浸渍法 (GB-8983 : H₂O =1 : 3) (水洗厂用) 用量 : 0.5-3.0%o.w.f 温度及时间 : 30-40 × 10-30min

注 : 以上工艺仅供参考 , 具体工艺需要根据布种及设备等因素而定。

稀释方法

将 GB-8983 加入到容器 , 开启搅拌 , 慢慢加水乳化成一定浓度的透明液体后再使用。

贮存及包装

贮存期 : 六个月、置于阴凉处

包装 : 120kg 塑料桶