

广州厂家巴钡泥B04外墙砖胶粘剂 瓷砖胶

产品名称	广州厂家巴钡泥B04外墙砖胶粘剂 瓷砖胶
公司名称	广州巴钡泥建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区广花一路787号智造广场303
联系电话	86-4006740047 13928962811

产品详情

1、产品介绍

b04外墙砖胶粘剂是一种由精选水泥、级配石英砂和进口高分子聚合物调配而成的改性水泥基胶粘剂。

2、使用范围

适用于外墙粘贴玻化砖、锦砖等小型瓷砖。

3、突出优点

具有较好的强度和粘结力；

- 2) 优异的防水性，可避免泛碱、吐白；
- 3) 优良的抗龟裂性、耐老化性；
- 4) 薄层施工、减轻自重、施工快捷、节约综合成本；
- 5) 无毒环保。

4、基面处理

- 1) 新混凝土基面完成后，需养护28天方可铺贴，新抹灰的表面应至少7天方可铺贴。

- 2) 基面应稳固、洁净、无灰尘、无油污、无混凝土养护剂等影响胶粘的污物。
- 3) 旧混凝土、旧抹灰表面可使用中性洗涤剂清洁，然后用水彻底冲洗干净，经晾干后方可铺贴。
- 4) 对基面上的突起、疙瘩以及起壳、分层等疏松部位及表面浮浆，应将其剔除并用水冲洗。
- 5) 底材疏松、吸水性强或表面浮尘脏物难清理，可先用强力砂浆添加剂处理以有助于粘贴。
- 6) 光滑表面应使用界面处理剂对基面进行拉毛处理。
- 7) 5 -35 的天气无须用水预湿（吸水率大的基材除外）35 -40 高温炎热天气，建议预先润湿基面，待其干燥或无明水后即可进行粘贴施工。

5、搅拌方法

- 1) 先将适量清水加入容器内，再加入b04外墙砖胶粘剂，然后用电动搅拌至均匀无颗粒的膏糊状，静置5-10分钟，稍略搅拌，即可使用。
- 2) 搅拌比例：b04外墙砖胶粘剂/水=25kg/7l。

6、施工工艺

- 1) 根据工作面的平整度和外墙砖背面的凹凸程度选择相应规格的齿形刮刀。
- 2) 用齿形刮刀将搅拌好的b04外墙砖胶粘剂均匀涂抹于工作面上，每次约涂抹1m²左右，然后将外墙砖搓压与上面，推荐使用十字胶粒控制砖缝平直及大小均一。

7、注意事项

- 1) 不宜在有积水或雨水、雪天、霜冻、回南天或6级风以上的天气情况下施工，施工完后b04外墙砖胶粘剂完全干固前（24-48小时）被水淋到可能出现泛碱现象。
- 2) 粘贴前应用湿布抹干净外墙砖背面的粉尘。
- 3) 对于外墙砖拼接应根据外墙砖的尺寸变化率预留大于1.0mm的缝隙。
- 4) 未干固之前可用微湿海绵或布清洁饰面。
- 5) 铺贴完成24小时后，方可踏入或进行填缝。
- 6) 现场检验应在施工完成14天进行，以56天为基准。

7) 切勿把已干结的b04外墙砖胶粘剂加水混合再使用。

8) 本产品含有水泥，遇水产生碱性反应，眼睛和皮肤应作恰当保护，如皮肤粘上b04外墙砖胶粘剂，用水清洗即可，若不慎入眼，请及时就医。

8、技术参数及参考用量

技术参数：

晾置时间	20分钟
调整时间	10分钟
表干时间	2-4小时
全干时间	24-48小时
拉伸粘结强度	0.6mpa
浸水后拉伸粘结强度	0.5mpa
热化后拉伸粘结强度	0.5mpa
冻融循环后拉伸粘结强度	0.5mpa
执行标准	gb 24264-2009

参考用量：

通常情况下2-3kg/m²，实际用量根据基面平整度、外墙砖尺寸及施工方式而有所不同，详情可参询本公司技术人员。

9、贮存方法及贮存期

1) 贮存方法：存放于阴凉干燥处，避免日晒雨淋。

2) 贮存期：未启封产品可贮存6个月。

10、包装规格：25kg/包

11、产品颜色：灰色

广州巴钡泥建材有限公司是集研发、生产、营销、服务于一体大型化工建材企业。主要产品有：b01砂岩胶粘剂、b02大理石胶粘剂、b03高分子益胶泥、b04外墙砖胶粘剂、b05抛光砖胶粘剂、b06二合一胶粘剂、b07防水胶粘剂.服务热线：40067-40047