

郑州排水沥青混合料接缝处理

产品名称	郑州排水沥青混合料接缝处理
公司名称	河南春笋市政工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河南省郑州市金水区郑花路59号21世纪居住社区51号楼东1单元3层东户
联系电话	13733194844

产品详情

一、接缝处理——郑州排水沥青混合料接缝处理

1、基本要求

- (1)桥面沥青铺装层的横向施工缝应强制预留在桥梁伸缩缝位置，在永久性伸缩缝安装时，按照设计宽度将施工缝切除。
- (2)横向施工缝采用人工挖除，接缝前将黏层油涂抹在施工缝上，黏层油的水分未蒸发完，不得接缝。
- (3)每天碾压接缝时，在已碾压成型的路面上至少铺一层彩条布和一层土工布，避免压路机污染成型路面。
- (4)所有机械设备均要采取防漏油措施，并认真检查、防患、处理。

2、施工缝处理步骤

- (1)确定施工缝位置。
- (2)在混合料的端头设置槽钢，防止混合料碾压推移。
- (3)埋置好槽钢，等待压路机碾压。
- (4)碾压成型并在混合料未完全冷却前，人工开挖横向施工缝，以便下次摊铺时与其搭接。

二、交通管制——郑州排水沥青混合料接缝处理

排水性沥青混合料施工过程中及路面成型后均应加强交通管制，路面成型第3日方可进行检测，并在交通管制情况下开放交通。

