

海口秀英测试负载柜租赁-大型UPS不间断电源出租电创功率多服务多

产品名称	海口秀英测试负载柜租赁- 大型UPS不间断电源出租电创功率多服务多
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	UPS出租:1000KW UPS电源出租:500KW 负载箱出租:2000KW
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

产品详情

海口秀英测试负载柜租赁-大型UPS不间断电源出租电创功率多服务多

容性负载一般是指带电容参数的负载，即符合电压滞后电流特性的负载。容性负载充放电时，电压不能突变，其对应的功率因数为负值，对应的感性负载的功率因数为正值。电路中类似电容的负载，可以使电流超前电压降低电路功率因数在高频领域，是指负载虚部为负值的负载。

容性负载:和电源相比，负载电流超前负载电压一个相位差，此时负载为容性负载(如补偿电容负载)。

-般电源控制类产品，所给出的负载，如未加说明则是给出的是视在功率，即总容量功率；

它既包括有功功率，也包括无功功率，而一般感性负载说明中给出的往往是有功功率的大小。

具体不同的产品感性部分，即无功功率的大小，可以通过其给出的功率因数来计算。

混联电路中，若容抗比感抗大电路呈容性，反之为感性。

通常的用电器中并没有纯感性负载和纯容性负载。因为这两种负载不做有用功。只有在补偿电路中才使用纯感性负载或纯容性负载。又因为绝大多数负载除阻性外，多数为感性负载，因此补偿的时候多数就用电容来补偿，所以，纯容性负载用得比纯感性负载多。如电动机，变压器等等，通常为感性负载。部分日光灯为容性负载。纯感性负载就是一组电感。通常用来补偿电路中的容性电流。在电路中带线圈的用电设备，其线圈部分即为纯感性负载。如电动机、变压器、电风扇、日光灯镇流器等。纯感性负载的电流是不能突变(楞次定律)。感性负载应用广泛。在电路中带电容的用电设备，其电容部分即为纯容性负载。如补偿电容等。

纯感性负载的电流是不能突变。从理论上讲:纯电阻电路、纯电容电路、纯电感电路是不存在的。电阻负载在作功时也会有电感、电容性负载存在。例如:导线间会存在线路间的电容，导线间和对地间存在电感，期间感性负载通常大于容性负载。电力电容在作功时也会发热，即电阻性作功。电感亦如此。元件的阻抗是频率的函数。在全频率范围内纯电阻电路、纯电容电路、纯电感电路是不存在的。

测试负载箱的技术特点: 1、测试负载箱为干式纯阻性负载;

2、负载箱具有组合或直接驱动的单相或三相冷却风扇,并具备风扇故障自动脱载保护功能;

3、负载箱保护温度可调并装有气流传感器,保证在气流不畅时负载箱安全脱载; 4、负载箱控制台安装在发电机控制室内,控制部件包括负载接触器、过电流保护装置和自动步进负荷控制器等。

5、控制柜负载投入设有手动投入和自动步进投入两种模式; 6、高压测试负载箱功率单元配置如下:

50KW、150KW、100KW、100KW、200KW、500KW、700KW、700KW (合计功率等于额定功率)；

7、测试负载箱安装在室外地面,配置导风罩,箱体为户外防水型,防护等级大于IP56。 我们的优势:

1、可为客户提供负载测试整体解决方案

2、可根据客户需求提供各种规格的电感/电阻负载箱、变压器、高低压电缆。

3、提供设备为全天候连续运行设备。 4、负载可*小1KH/

1KVA负载加载设定,智能控制负载大小、实时显示、分析采集、提供多种图表及检验报告。

5、可自由调节功率因数,介于0.6至1.0之间。 我公司有良好的声誉和高水准的服务及优良的设备,有经验丰富的测试工程师并用心服务好每一个客户。 本公司是一家租赁,销售各种大、中、小型发电设备的私营企业。 公司的发展得到了各大厂家的支持和信赖,拥有了一大批忠实的顾客。 公司迅速发展,已成为山东省小有名气的化机电销售公司。