

大功率可控硅晶闸管，KP系列,KP200A-800V

产品名称	大功率可控硅晶闸管，KP系列,KP200A-800V
公司名称	四川衡利科技有限公司
价格	99.00/PCS
规格参数	品牌:国产 型号:kp02g08 控制方式:单向
公司地址	成都高新区玉林南路102号1幢1楼96号
联系电话	86-02884087086 15388170800

产品详情

大功率晶闸管

high power thyristors

大功率晶闸管管芯直径达125mm,烧结式全压接、特殊表面钝化及冷压封装等工艺制成。其特点有阻断电压高、通态压降低、稳定性可靠性高、性能理想、外形美观。适用于高电压直流输电，静止无功补偿，交—交变频，电力电源，电机控制，电力开关等装置，是机电一体化的重要基础器件。

型号

it(av)(a)

vdrm,vrrm

tjm

vgt

igt

vtm

itm

f

管壳

代号

(tc=70)

(v)

()

(v)

(ma)

(v)

(a)

(kn)

(kg)

kp04dxx

400

3200 ~ 4200

125

3.5

300

3.20

1200

15

0.35

3

kp05gxx

500

2200 ~ 3000

125

2.40

1200

15

0.35

3

kp06gxx

600

1200 ~ 2000

125

1.80

1200

15

0.35

3

kp08exx

800

600 ~ 1000

125

1.30

1200

15

0.35

3

kp05dxx

500

3600 ~ 4600

125

3.60

1600

18

0.40

4

公司其他产品：

大功率晶闸管kp和整流管zp，光控晶闸管lth，相控晶闸管

ks系列双向晶闸管，kk系列快速晶闸管，zk系列快恢复二极管

晶闸管模块，电力晶体管模块，电力整流模块，igbt模块

欢迎与我们联系！

"供应大功率可控硅晶闸管，KP系列,KP200A-800V"的品牌为国产，型号是KP02G08，控制方式为单向，极数是三极，封装材料为陶瓷封装，封装外形是平板形，关断速度为普通，散热功能是带散热片，频率特性为中频，功率特性是大功率，额定正向平均电流为200（A），控制极触发电流是300（mA），最大稳定工作电流为1200（A），反向重复峰值电压是800-1600（V）