

平板双向可控硅KS1000A1400V 柳晶牌官方认证

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 平板双向可控硅KS1000A1400V 柳晶牌官方认证 |
| 公司名称 | 乐清市柳晶整流器有限公司 |
| 价格 | 395.00/PCS |
| 规格参数 | 品牌:liujing/柳晶 型号:ks1000a1400v 控制方式:双向 |
| 公司地址 | 乐清市万岙工业区柳晶大厦 |
| 联系电话 | 0577-62519692 15868768965 |

产品详情

货以真取信，价以实取胜！

中国·柳晶整流器制造有限公司是专业致力于整流半导体器件的生产及研发，经过二十年的商海洗礼，企业研发团队始终坚持不断探索整流器新领域，为创造更安全、更有效、更便捷整流器产品而奋斗。承诺：柳晶整流器公司所生产产品都经过严格全动态模拟测试！确保产品在出厂前合格率100%，请认准柳晶正品！凡柳晶牌正品产品都印有“柳晶”商标的合格证、信誉卡，如有产品质量问题，请持合格证、信誉卡到当地经销商退换，本企业必将给您满意的答复！

螺栓型普通整流二极管：zp5a-500a/100v-2000v

螺栓普通晶闸管(可控硅)：kp5a-500a/100v-2000v

平板型普通整流二极管：zp100a-5000a/100v-5000v

平板型快速整流二极管：zk100a-5000a/100v-5000v
平板型普通晶闸管(可控硅)：kp100a-5000a/100v-5000v
平板型快速晶闸管(可控硅)：kk100a-3500a/100v-3000v
平板型双向晶闸管(可控硅)：ks100a-1500a / 100v-3000v
平板型高频晶闸管(可控硅)：kg(ka)100a-1500a/100v-2000v
晶闸管(可控硅)模块:mtc,mta,mtk,mtx(25a-800a/800v-2000v)
整流管模块:mdc、mda、mdk、mds、mdq(25a-800a/800v-2000v)
晶闸管整流管混合模块:mfc、mfa、mfk、mfq(25a-800a/800v-2000v)

整流桥系列sql5a-500a ql5a-500 kbpc5a-50a各种配套的散热器(风冷、水冷散热器):
ss,sf,sz,sl,prd等全系列

其他非标产品请联系本公司，全国统一服务热线：400-6606-086

竭诚欢迎国内外客商电来函垂询!

、平板型

| 型号 | 通态平均电流 | 通态峰值电压 | 正反向重复峰值电压 | 正反向重复峰值电流 | 触发电流 | 触发电压 | 维持电流 | 换向电压临界上开率 | 工作结温 |
|---------|--------|--------|------------|-----------|------|------|------|-----------|------------|
| ks100a | 100 | 2.6 | 100 ~ 2000 | 30 | 350 | 3.5 | 350 | 200 | -40 ~ +125 |
| ks200a | 200 | | | | | | | | |
| ks300a | 300 | | | | | | | | |
| ks500a | 500 | | | 40 | 400 | | 400 | | |
| ks800a | 800 | | | | | | | | |
| ks1000a | 1000 | | | | | | | | |

"平板双向可控硅KS1000A1400V【柳晶牌官方认证】"的功率特性为中功率，关断速度是普通，极数为二极，额定正向平均电流是1000（A），散热功能为带散热片，频率特性是中频，型号为KS1000A1400V，封装外形是平板形，反向重复峰值电压为1400（V），品牌是LIUJING/柳晶，控制极触发电流为15（mA），最大稳定工作电流是1000（A），控制方式为双向，封装材料是金属封装