

10KV高压出线柜 襄工

产品名称	10KV高压出线柜 襄工
公司名称	湖北襄工电气有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:襄工 型号:xgn2-12
公司地址	湖北省襄阳市汉江北路王寨工业园
联系电话	086-07103127066 18727000095

产品详情

本公司经营高压出线柜，高压开关柜，质量保证，欢迎咨询洽谈。联系人：襄工电气销售张经理
请联系襄工电气销售张经理

出线柜，就是从母线分配电能的开关柜。

xgn2箱式定型交流金属封闭开关设备用于3、6、10kv三相交流50hz系统中作为接受和分配电能之用的户内成套配电设备。具有对电路控制保护和监测等功能。其母线系统为单母线及单母线带旁路母线，并可派生出双母线结构。

本开关柜符合国家标准gb3906《3 - 35kv交流金属封闭开关设备》及iec298标准的要求，并具有一套完善的性能可靠、功能齐全、结构简单、操作方便的机械式防误闭锁装置，简便而有效的达到两部提出的“五防”闭锁功能的要求。

开关柜主开关采用sn10型系列少油断路器及zn28a户型系列真空断路器。断路器配用cd10系列电磁操动机构或ct8弹簧操动机构；真空断路器也可配用cd17系列电磁操动机构、或ct119弹簧操动机构。隔离开关采用gn30旋转式隔离开关系列产品。

二、环境条件

环境温度：上限+40℃，下限 - 25℃；

海拔高度不超过1000m；

相对湿度：日平均值不大于95%；月平均值不大于90%；

饱和蒸汽压：日平均值不大于2.2kpa；月平均值不大于1.8kpa；

地震烈度不超过8度；

没有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场所；

在使用环境不能完全满足上述条件时，产品也可采取抗湿热、防腐蚀等技术手段来适应特殊的环境。

三、结构简介

| xgn2开关柜为金属封闭式结构，柜体骨架由角钢焊接而成，柜内分为断路器室、母线室、电缆室、哇益重等，室与室之间用钢板隔开。

四、型号说明

(略) 详情请见说明书

五、技术参数

(略) 详情请见说明书

六、内部结构

(略) 详情请见说明书

七、订货须知

一次回路方案的系统图、柜体排列图

二次回路接线原理图，端子排列图，如端子无排列图时按制造厂规定提供

柜内电器元件的型号、规格及数量表

母线的材质及规格，否则按制造厂标准提供

如有母线桥，应提供跨距尺寸

需方要求提供水平母排，则必须在合同中指明

需要附件、备件时，应提出其型号规格和数量

开关柜使用在特殊环境条件时应在订货时提出

湖北襄工电气专业生产xgn2型高压开关柜，质量有保证，价格优惠，欢迎有需要的朋友咨询。

【热线电话：13871695065 李经理】

"供应10KV高压出线柜"的额定电压为10（kV），母线额定电流是0-1000（A），结构形式为固定式，型号是XGN2-12，品牌为襄工，额定频率是50（Hz），产品认证为ISO9001，加工定制是是